



Ассортимент продукции 2017

**FLEX**  
Das Original

# Ассортимент продукции 2017

## Содержание

Угловые шлифовальные машины	3
Прямошлифовальные машины	6
Для угловых шлифовальных машин	6
Для прямошлифовальной машины	8
Обработка металлических поверхностей	8
Для обработки поверхности металла	11
Пилы	17
Для пил	18
Аккумуляторные инструменты	20
Принадлежности к аккумуляторному инструменту	22
Шлифовальная машина для стен и потолков Giraffe®	24
Для шлифовальных машин для стен и потолков	27
Обработка поверхностей, ротационный	29
Обработка поверхностей, эксцентричный	30
Для обработки поверхности шлифовкой	33
Машины для санационных работ	39
Для машин для санационных работ	42
Специальный инструмент	46
Для специальных инструментов	47
Перфораторы	47
Для Перфоратор	48
Безопасный пылесос компактного класса	50
Безопасный пылесос для стройплощадок/мастерских	51
Для промышленных / безопасных пылесосов	53
Перемешиватели	58
Для перемешивателя	60
Лазерная измерительная техника	61
Принадлежности для лазерной измерительной техники	63
Полировальные машины	64
Для полировальных машин	66
Машины для обработки натурального камня	69
Для обработки камня	72
Для транспортировочных кофров системы L-BOXX®	75

## Угловые шлифовальные машины



**L 8-11 115**  
Угловая шлифовальная машина  
мощностью 800 Вт, 115 мм  
Но. д. Заказа 436.275

Макс. диаметр шлифовального инструмента	115 мм
Частота вращения на холостом ходу	11500 /мин
Потребляемая мощность	800 Вт
Отдаваемая мощность	450 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,0 кг

Стандартная комплектация  
1 защитный кожух, шлифование Ø 115 (436.852) ·  
1 ручка (437.921) ·  
1 зажимной фланец (335.282) ·  
1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·  
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)



**L 8-11 125**  
Угловая шлифовальная машина  
800 Вт, 125 мм  
Но. д. Заказа 436.283

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	11500 /мин
Потребляемая мощность	800 Вт
Отдаваемая мощность	450 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,0 кг

Стандартная комплектация  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (436.860) ·  
1 ручка (437.921) ·  
1 зажимной фланец (335.282) ·  
1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·  
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)



**LE 9-11 125**  
Угловая шлифовальная машина  
универсального использования  
мощностью 900 Вт, 125 мм  
Но. д. Заказа 436.291

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	6000-11500 /мин
Потребляемая мощность	900 Вт
Отдаваемая мощность	600 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,0 кг

Стандартная комплектация  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (436.860) ·  
1 ручка (437.921) ·  
1 зажимной фланец (335.282) ·  
1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·  
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)



**LE 9-11 125 L-BOXX**  
Угловая шлифовальная машина  
универсального использования  
мощностью 900 Вт, 125 мм  
Но. д. Заказа 436.739

Стандартная комплектация  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (436.860) ·  
1 ручка (437.921) ·  
1 зажимной фланец (335.282) ·  
1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·  
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (414.204)



**L 10-10 125**  
Угловая шлифовальная машина  
мощностью 1010 Вт, 125 мм  
Но. д. Заказа 437.980

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	10000 /мин
Потребляемая мощность	1010 Вт
Отдаваемая мощность	600 Вт
Крепление инструмента	M 14
Диаметр зажимной горловины	40,3 мм
Размеры (Д x Ш x В)	290 x 80 x 110 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,2 кг

Стандартная комплектация  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (413.054) ·  
1 ручка (335.274) ·  
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110) ·  
1 зажимной фланец (335.282) ·  
1 зажимная гайка M 14 (100.080)



**L 3309 FR**  
Угловая шлифовальная машина  
мощностью 1010 Вт, 125 мм  
Но. д. Заказа 406.538

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	11000 /мин
Потребляемая мощность	1010 Вт
Отдаваемая мощность	610 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	1,9 кг

Стандартная комплектация  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (394.394) ·  
1 ручка SoftVib (316.857) ·  
1 зажимной фланец (191.612) ·  
1 быстрозажимная гайка FixTec M 14 (313.459)

# Ассортимент продукции 2017



**L 3309 FRG**  
Эргономичная углошлифовальная машина 1010 Вт, 125 мм  
Но. д. Заказа 406.570

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	11000 /мин
Потребляемая мощность	1010 Вт
Отдаваемая мощность	610 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	1,9 кг

Стандартная комплектация  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (394.394) ·  
1 ручка SoftVib (316.857) ·  
1 зажимной фланец (191.612) ·  
1 быстрозажимная гайка FixTec M 14 (313.459)



**L 1710 FRA**  
Угловая шлифовальная машина мощностью 1400 Вт со сверхплоской головкой редуктора, 125 мм  
Но. д. Заказа 437.964

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	10000 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,4 кг

Стандартная комплектация  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (394.394) ·  
1 ручка SoftVib (316.857) ·  
1 зажимной фланец (191.604) ·  
1 зажимная гайка M 14 (100.080)



**L 3410 FR**  
Угловая шлифовальная машина с превосходным тяговым усилием мощностью 1400 Вт, 125 мм  
Но. д. Заказа 406.511

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	11000 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,2 кг

Стандартная комплектация  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (394.394) ·  
1 ручка SoftVib (316.857) ·  
1 зажимной фланец (191.604) ·  
1 быстрозажимная гайка FixTec M 14 (313.459)



**L 1506 VR**  
Угловая шлифовальная машина мощностью 1200 Вт, 125 мм  
Но. д. Заказа 437.972

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	2200-6800 /мин
Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес (без защитного кожуха, ручки)	1,9 кг

Стандартная комплектация  
1 боковая рукоятка (194.034) ·  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (394.394) ·  
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110) ·  
1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·  
1 зажимной фланец (191.612) ·  
1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на «липучке» Ø 115 (208.817)



**L 3410 VR**  
Угловая шлифовальная машина с регулируемой частотой вращения 1400 Вт, 125 мм  
Но. д. Заказа 406.481

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	2900-11000 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,2 кг

Стандартная комплектация  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (394.394) ·  
1 ручка SoftVib (316.857) ·  
1 зажимной фланец (191.604) ·  
1 быстрозажимная гайка FixTec M 14 (313.459)



**LE 14-7 125 INOX**  
Угловая шлифовальная машина INOXFLEX мощностью 1400 Вт, специализированный инструмент для обработки нержавеющей и легированных сталей, 125 мм  
Но. д. Заказа 406.546

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Макс. диаметр полировального элемента	160 мм
Частота вращения на холостом ходу	2100-7500 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,4 кг

Стандартная комплектация  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (394.394) ·  
1 ручка SoftVib (325.376) ·  
1 зажимной фланец (191.612) ·  
1 быстрозажимная гайка FixTec M 14 (313.459)

Все углошлифовальные машины, согласно нормам EN 60745, оснащены защитой от повторного включения при перебоях в электроснабжении.



**L 3406 VRG**  
Угловая шлифовальная машина с регулируемой частотой вращения  
1400 Вт, 125  
Но. д. Заказа 406.503

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Макс. диаметр полировального элемента	160 мм
Частота вращения на холостом ходу	2100-7500 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,2 кг

Стандартная комплектация  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (394.394) ·  
1 ручка SoftVib (316.857) ·  
1 зажимной фланец (191.612) ·  
1 быстрозажимная гайка FixTec M 14 (313.459)



**L 24-6 230**  
Угловая шлифовальная машина мощностью 2400 Вт, 230 мм  
Но. д. Заказа 391.522

Макс. диаметр шлифовального инструмента	230 мм
Частота вращения на холостом ходу	6500 /мин
Потребляемая мощность	2400 Вт
Отдаваемая мощность	1450 Вт
Крепление инструмента	M 14
Диаметр зажимной горловины	64 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	5,8 кг

Стандартная комплектация  
1 защитный кожух, шлифование Ø 230 (338.729) ·  
1 ручка SoftVib (325.384) ·  
1 торцевой штифтовой гаечный ключ BL 5 (100.110) ·  
1 зажимной фланец (338.753) ·  
1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·  
1 торцевой шестигранный ключ, SW 6 (104.167)

## НОВИНКИ



**L 21-8 180**  
Угловая шлифовальная машина мощностью 2100 Вт, 180 мм  
Но. д. Заказа 392.782

Макс. диаметр шлифовального инструмента	180 мм
Частота вращения на холостом ходу	8300 /мин
Потребляемая мощность	2100 Вт
Отдаваемая мощность	1250 Вт
Крепление инструмента	M 14
Диаметр зажимной горловины	64 мм
Вес	4,7 кг

Стандартная комплектация  
1 защитный кожух, шлифование Ø 180 (416.517) ·  
1 ручка SoftVib (325.384) ·  
1 торцевой штифтовой гаечный ключ BL 5 (100.110) ·  
1 зажимной фланец (338.753) ·  
1 зажимная гайка M 14 (100.080)

## НОВИНКИ



**L 26-6 230**  
Углошлифовальная машина T-Rex на 2600 Вт с колоссальным запасом мощности, 230 мм  
Но. д. Заказа 436.704

Макс. диаметр шлифовального инструмента	230 мм
Частота вращения на холостом ходу	6500 /мин
Потребляемая мощность	2600 Вт
Отдаваемая мощность	1800 Вт
Крепление инструмента	M 14
Диаметр зажимной горловины	64 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	6,35 кг

Стандартная комплектация  
1 защитный кожух, шлифование Ø 230 (338.729) ·  
1 ручка SoftVib (325.384) ·  
1 торцевой штифтовой гаечный ключ BL 5 (100.110) ·  
1 зажимной фланец (338.753) ·  
1 торцевой шестигранный ключ, SW 6 (104.167) ·  
1. быстрозажимная гайка SDS-Clic M 14 (253.049)



**L 21-6 230**  
Угловая шлифовальная машина мощностью 2100 Вт, 230 мм  
Но. д. Заказа 391.514

Макс. диаметр шлифовального инструмента	230 мм
Частота вращения на холостом ходу	6500 /мин
Потребляемая мощность	2100 Вт
Отдаваемая мощность	1250 Вт
Крепление инструмента	M 14
Диаметр зажимной горловины	64 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	4,9 кг

Стандартная комплектация  
1 защитный кожух, шлифование Ø 230 (338.729) ·  
1 ручка SoftVib (325.384) ·  
1 торцевой штифтовой гаечный ключ BL 5 (100.110) ·  
1 зажимной фланец (338.753) ·  
1 зажимная гайка M 14 (100.080)

## Прямошлифовальные машины



**H 1105 VE**  
Прямая шлифовальная машина  
с низкой частотой вращения  
мощностью 710 Вт  
Но. д. Заказа 269.956

Макс. диаметр шлифовального инструмента из искусств. смолы/ керамики до 30 мм  
Макс. диаметр шлифовального инструмента, усиленного волокнистым материалом до 50 мм  
Крепление инструмента Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"  
Частота вращения на холостом ходу 2500-6500 /мин  
Потребляемая мощность 710 Вт  
Отдаваемая мощность 420 Вт  
Длина кабеля 4,0 м  
Вес 2,1 кг

Стандартная комплектация  
1 цанговый зажим Ø 6 мм с зажимной гайкой (228.656) ·  
1 стопорный кулачок SW 14 (254.917) ·  
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19 (104.914)



**H 1127 VE**  
Прямая шлифовальная машина с регулируемой высокой частотой вращения мощностью 710 Вт  
Но. д. Заказа 270.067

Макс. диаметр шлифовального инструмента из искусств. смолы/ керамики до 30 мм  
Макс. диаметр шлифовального инструмента, усиленного волокнистым материалом до 50 мм  
Крепление инструмента Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"  
Частота вращения на холостом ходу 10000-30000 /мин  
Потребляемая мощность 710 Вт  
Отдаваемая мощность 420 Вт  
Длина кабеля 4,0 м  
Вес 1,8 кг

Стандартная комплектация  
1 цанговый зажим Ø 6 мм с зажимной гайкой (228.656) ·  
1 стопорный кулачок SW 14 (254.917) ·  
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19 (104.914)

## Для угловых шлифовальных машин

### Защитные кожухи



Защитный кожух, резка

Наименование	Диаметр в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
GU-C D125 48/C2	125	1	437.069
GU-C D125 48/C	125	1	409.774
GU-C D125 L10-10 125	125	1	385.409
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230	1	389.625

### Пылеудаляющие кожухи



Пылеудаляющий кожух

Наименование	Диаметр в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
DE AG D125 Set	125	1	445.479
DE AG D230 Set	230	1	445.487



Крышка защитного кожуха

Наименование	Диаметр в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
GU-AD D125	125	1	446.041
GU-AD D180	180	1	446.718
GU-AD D230	230	1	446.068

## Отрезные диски



Алмазный режущий диск Diamantjet по бетону  
Standard Beton

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
125 Ø x 22,2	1	349.046
230 Ø x 22,2	1	349.054



Алмазный режущий диск Diamantjet по плитке  
Premium Fliese

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
115 Ø x 22,2	1	349.011
125 Ø x 22,2	1	349.038

## Лепестковый шлифовальный диск



Лепестковый шлифовальный диск по металлу и нержавеющей стали, выпуклый

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933



**Шлифовальный лепестковый диск SC-VL из нетканого полотна для металла и нержавеющей стали, выпуклый**

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606



**Шкурка шлифовальная CORKFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125 CO-P280 VE15	125 Ø	P 280	15	393.258
D125 CO-P400 VE15	125 Ø	P 400	15	393.266
D125 CO-P800 VE15	125 Ø	P 800	15	393.274

## Система крепления шлифовальных средств на "липучке" для L 3406 VRG



**Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" M 14**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
115 Ø	1	208.817
125 Ø	1	231.983



**Войлочная подушечка из натурального волокна**

Наименование	Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
FP D125 S VE5	125 Ø	гибкий	5	393.355
FP D125 H VE5	125 Ø	жестк.	5	393.347



**Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", амортизированный, M 14**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737



**Щетка чашечная, Стальная проволока 0,3 мм**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
60 Ø	1	124.516



**Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276



**Щетка чашечная, Стальная проволока 0,5 мм**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
65 Ø	1	124.524



**Шкурка шлифовальная ZIRCOFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207



**Быстросъемная гайка FixTec M 14**

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	313.459



**Быстросъемная гайка SDS-Clie M 14**

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	253.049



**Шкурка шлифовальная CERAFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231

## Ручки



**Ручка SoftVib**

Наименование	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
GS-M M8 SV/S	M 8	1	316.857

# Ассортимент продукции 2017



Ручка SoftVib

Наименование	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376
GS-M M14 SV	M 14	1	325.384



Дополнительная рукоятка

Наименование	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
GS-K M10	M 10	1	335.274
GS-K/II M8	M 8	1	437.921

## Чемодан для переноски



Пластмассовый чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-S Multi	1	329.908



Чемодан для переноски L-BOXX®

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-L 136	442 x 357 x 151 мм	378 x 311 x 107 мм	2,2 кг	1	414.085

Вкладыш в чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
ТКЕ 1 HD	1	414.204

## Для прямошлифовальной машины

### Цанговые зажимы для H 1105 VE и H 1127 VE



Цанговый зажим

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
3 Ø	1	229.741
1/4" Ø	1	229.776
6 Ø	1	228.656
8 Ø	1	229.768

## Обработка металлических поверхностей



**BME 14-3 L**  
Базовый двигатель TRINOXFLEX  
Но. д. Заказа 433.403

Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Макс. диаметр инструмента	125 мм
Ширина инструмента	100 мм
Крепление инструмента	Быстроразъемная муфта
Частота вращения на холостом ходу	1000-3500 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,1 кг



**BSE 14-3 100**  
Сатирировальная машина TRINOXFLEX  
Но. д. Заказа 433.411

Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Макс. диаметр инструмента	125 мм
Ширина инструмента	100 мм
Крепление инструмента	19 мм
Частота вращения на холостом ходу	1000-3500 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,9 кг

Стандартная комплектация  
1 насадка для сатирирования BS 100 (433.462)



**BSE 14-3 100 Set**  
Сатирировальная машина TRINOXFLEX, комплект  
Но. д. Заказа 433.438

Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Макс. диаметр инструмента	125 мм
Ширина инструмента	100 мм
Крепление инструмента	19 мм
Частота вращения на холостом ходу	1000-3500 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,9 кг

Стандартная комплектация  
1 насадка для сатирирования BS 100 (433.462) ·  
1 надувной резиновый ролик (433.896) ·  
1 воздушный насос (256.284) ·  
1 шлифовальная накладка из нетканого полотна, А 280/мягкая (256.975) ·  
1 гильза для суперфинишной обработки S 600 (436.429) ·  
1 гильза для суперфинишной обработки S 1500 (436.437) ·  
1 шлифовальная гильза MESHFLEX A 400 (434.612) ·  
3 шлифовальных гильзы ZIRCOFLEX P 80 (3 шт. из 434.515) ·  
3 шлифовальных гильзы ZIRCOFLEX P 120 (3 шт. из 434.523) ·  
3 шлифовальных гильзы CERAFLEX K 120 (3 шт. из 434.566) ·  
3 шлифовальных гильзы CORUFLEX P 180 (3 шт. из 434.574) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (433.918)





**BRE 14-3 125 Set**  
**Ленточная машина для шлифования**  
**труб TRINOXFLEX, комплект**  
**Но. д. Заказа 433.446**

Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Скорость движения ленты	3,5-10 м/с
Размер ленты	760 x 40 мм
Макс. диаметр трубы	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	1000-3500 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Вес	3,6 кг

Стандартная комплектация  
 1 насадка для ленточного шлифования труб BS 125 (433.470) ·  
 1 лента для суперфинишной обработки S 600 (326.917) ·  
 1 лента для суперфинишной обработки S 1500 (326.933) ·  
 1 шлифовальная лента MESHFLEX A 240 (1 шт. из 326.879) ·  
 1 шлифовальная лента MESHFLEX A 400 (1 шт. из 326.852) ·  
 5 шлифовальные ленты CORUFLEX P 80 (5 шт. из 326.739) ·  
 5 шлифовальные ленты CORUFLEX P 120 (5 шт. из 326.755) ·  
 5 шлифовальные ленты CORUFLEX P 220 (5 шт. из 326.771) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (433.918)



**FBE 8-140**  
**Ленточный напильник**  
**Но. д. Заказа 420.530**

Потребляемая мощность	800 Вт
Отдаваемая мощность	325 Вт
Скорость движения ленты	4-12 м/с
Размер ленты	520/533 x 4-9 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,4 кг

Стандартная комплектация  
 1 шлифовальная консоль заостренной формы 9 мм (256.525) ·  
 1 комплект шлифовальных лент для шлифовальной консоли 9 мм, P 40/P 120/P 220 (1 комплект) ·  
 1 боковая рукоятка (194.034) ·  
 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (115.460)



**FBE 8-140 Set**  
**Ленточный напильник в комплекте**  
**Но. д. Заказа 420.549**

Потребляемая мощность	800 Вт
Отдаваемая мощность	325 Вт
Скорость движения ленты	4-12 м/с
Размер ленты	520/533 x 4-30 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,4 кг

Стандартная комплектация  
 1 шлифовальная консоль заостренной формы 9 мм (256.525) ·  
 1 шлифовальная консоль с большим роликом, Ø 30/30 mm (258.888) ·  
 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 60, 4 мм (2 шт. из 303.615) ·  
 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 120, 4 мм (2 шт. из 303.623) ·  
 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 60, 9 мм (2 шт. из 257.105) ·  
 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 120, 9 мм (2 шт. из 257.102) ·  
 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 60, 30 мм (2 шт. из 255.328) ·  
 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 120, 30 мм (2 шт. из 255.329) ·  
 1 шлифовальная лента MESHFLEX A 240, 9 мм (1 шт. из 318.663) ·  
 1 шлифовальная лента MESHFLEX A 240, 30 мм (1 шт. из 318.647) ·  
 1 боковая рукоятка (194.034) ·  
 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (115.460) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (436.623)



**BSE 14-3 INOX Set**  
**Сатирирующая машина и ленточная**  
**машина для шлифования труб**  
**TRINOXFLEX, комплект**  
**Но. д. Заказа 433.454**

Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Макс. диаметр инструмента	125 мм
Ширина инструмента	100 мм
Крепление инструмента	19 мм
Скорость движения ленты	3,5-10 м/с
Размер ленты	760 x 40 мм
Макс. диаметр трубы	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	1000-3500 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Вес	3,6 кг

Стандартная комплектация  
 1 насадка для ленточного шлифования труб BS 125 (433.470) ·  
 1 насадка для сатирирования BS 100 (433.462) ·  
 1 надувной резиновый ролик (433.896) ·  
 1 воздушный насос (256.284) ·  
 1 лента для суперфинишной обработки S 600 (326.917) ·  
 1 лента для суперфинишной обработки S 1500 (326.933) ·  
 1 шлифовальная лента MESHFLEX A 240 (1 шт. из 326.879) ·  
 1 шлифовальная лента MESHFLEX A 400 (1 шт. из 326.852) ·  
 5 шлифовальные ленты CORUFLEX P 80 (5 шт. из 326.739) ·  
 5 шлифовальные ленты CORUFLEX P 120 (5 шт. из 326.755) ·  
 5 шлифовальные ленты CORUFLEX P 220 (5 шт. из 326.771) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (433.918)



# Ассортимент продукции 2017



**LBR 1506 VRA**  
Ленточная машина для шлифования  
сварных швов и труб мощностью  
1200 Вт  
Но. д. Заказа 282.499

Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Скорость движения ленты	10-30 м/с
Размер ленты	618 x 40 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	4,2 кг

Стандартная комплектация  
1 боковая рукоятка (252.721) ·  
1 шлифовальная лента ZIRCOFLEX P 60  
(1 шт. из 445.061) ·  
1 шлифовальная лента ZIRCOFLEX P 120  
(1 шт. из 266.132) ·  
1 шлифовальная лента MESHFLEX A 240  
(1 шт. из 317.977) ·  
1 торцовый шестигранный ключ, SW 5  
(115.460) ·  
1 торцовый шестигранный ключ, SW 6  
(104.167) ·  
1 торцовый шестигранный ключ,  
SW 3 (178.772)



**LLK 1503 VR**  
Машина для шлифования угловых  
сварных швов  
Но. д. Заказа 315.257

Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Макс. диаметр шлифовального инструмента	152 мм
Частота вращения на холостом ходу	1500-4700 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Вес	3,4 кг



Стандартная комплектация  
1 профилирующий камень (315.494) ·  
1 быстрозажимная гайка FixTec M 14  
(313.459) ·  
1 компактный шлифовальный диск, 3 мм,  
мягкий (313.416) ·  
1 компактный шлифовальный диск, 3 мм,  
жесткий (313.424) ·  
1 компактный шлифовальный диск, 6 мм,  
мягкий (313.432) ·  
1 компактный шлифовальный диск, 6 мм,  
жесткий (313.440) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238  
(414.093) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски  
(436.658)



**ST 1005 VE**  
Пальчиковая шлифовальная машина  
Но. д. Заказа 259.540

Потребляемая мощность	400 Вт
Отдаваемая мощность	220 Вт
Шлифовальный инструмент	39 x 60 мм
Ход	8 мм
Число ходов на холостом ходу	1200-4500 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,2 кг

Стандартная комплектация  
2 шлифовальные колодки со  
шлифовальными подушечками на "липучке"  
(1 комплект) ·  
10 шлифовальных шкур на бумажной  
основе с креплением на «липучке», P 60  
(258.299) ·  
10 шлифовальных шкур на бумажной  
основе с креплением на «липучке», P 120  
(258.300) ·  
10 шлифовальных шкур на бумажной  
основе с креплением на «липучке», P 180  
(258.301) ·  
10 насадок из нетканого полотна с  
креплением на «липучке», A 240, 39 x 60  
мм (258.302) ·  
1 торцовый шестигранный ключ,  
SW 3 (217.794)

## Для обработки поверхности металла

### Принадлежности для INOXFLEX LE 14-7 125



Отрезной диск тонкий

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836



Лепестковый шлифовальный диск по металлу и нержавеющей стали, выпуклый

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933



Шлифовальный лепестковый диск SC-VL из нетканого полотна для металла и нержавеющей стали, выпуклый

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606



Диск для шлифования угловых швов

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
125 Ø x 6 x 22,2	6 A medium	10	358.711
125 Ø x 6 x 22,2	3 S fine	10	358.703



Шлифовальный диск PYRAFLEX

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125 PY-A30 VE10	125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819
D125 PY-A45 VE10	125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800
D125 PY-A65 VE10	125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797
D125 PY-A160 VE10	125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592



Диск из нетканого полотна SC с креплением на "липучке"

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630

## Подушечка для суперфинишной обработки



Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318.191
D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318.205
D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320.234



Войлочная подушечка из натурального волокна

Наименование	Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
FP D125 H VE5	125 Ø	жестк.	5	393.347
FP D125 S VE5	125 Ø	гибкий	5	393.355



Полировальная паста Poli white

Вес kg	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
0,7	1	255.004



Полировальная паста Poli blue

Вес kg	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
0,7	1	255.005



Полировальный крем Poli creme

Вес kg	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	1	255.006



Полировальный набор Poli-Set mini белая паста/синяя паста/крем

Наименование	Вес kg	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 набор	365.041



Тарелка шлифовальная круг с креплением на "липучке"

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727

# Ассортимент продукции 2017



**Тарельчатый шлифовальный круг с покрытием "липучкой" для крепления шлифовальных средств "Hook"**

Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
125 Ø x M 14	Klett Hook	1	364.584



**Расширительный валик**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433.926



**Быстрозажимная гайка FixTec M 14**

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	313.459



**Воздушный насос**

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	256.284



**Чемодан для переноски**

Наименование	Размеры (Д x Ш x В)	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-L 530x375x130	530 x 375 x 130 мм	1	367.192



**Приводной ролик**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RA 60x100	60 Ø x 100	1	255.731

**Вкладыш в чемодан для переноски**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TKE LE14-7 INOX	1	367.206



**Приводной ролик**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303.054

## Принадлежности для TRINOXFLEX, LP 1503 VR



**Шлифовальная насадка для сатинирования**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BS 100	1	433.462



**Комплект распорных колец**

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
6	250.522



**Насадка для ленточного шлифования труб**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BR 125	1	433.470



**Спрей INOX-Clean**

Содержание	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
400 ml	1	298.301



**Надувной резиновый ролик**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433.896
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256.415

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TKE BSE/BRE14-3	1	433.918

**Вкладыш в чемодан для переноски**

**Чемодан для переноски L-BOXX®**



Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-L 238	442 x 357 x 253 мм	378 x 306 x 209 мм	2,8 кг	1	414.093



**Поли клин**

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 100	extra coarse	1	257.375



**Шлифовальный наборный круг Мор**

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 50	P 40	1	250.496
100 Ø x 50	P 60	1	250.498
100 Ø x 50	P 80	1	250.499
100 Ø x 50	P 120	1	250.501
100 Ø x 50	P 180	1	250.504
100 Ø x 50	P 240	1	250.505
100 Ø x 100	P 40	1	358.827
100 Ø x 100	P 60	1	358.835
100 Ø x 100	P 80	1	358.843
100 Ø x 100	P 120	1	358.851
100 Ø x 100	P 180	1	358.878
100 Ø x 100	P 240	1	358.886



**Шлифовальная насадка из нетканого полотна Top**

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	377.910
100 Ø x 100	A 180 (medium)	1	377.929
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	377.937



**Шлифовальная насадка из нетканого полотна**

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509
100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510
100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512
100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	256.973
100 Ø x 100	A 160 (medium)	1	256.974
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	256.975
100 Ø x 100	A 400 (very fine)	1	256.976




**Шлифовальный наборный круг Мор с насадками из нетканого полотна**

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908



**Гофрированная шлифовальная насадка из нетканого полотна**

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 100	A 100	1	347.272
100 Ø x 100	A 180	1	347.280
100 Ø x 100	A 280	1	347.299



**Мягкий шлифовальный ролик**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
Мягкий шлифовальный ролик K60 D100x50	100 Ø x 50	K 60	1	250.525
Мягкий шлифовальный ролик K180 D100x50	100 Ø x 50	K 180	1	250.526



**Нейлоновая щетка**

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 70	S 80	1	251.624



**Щетка из проволоки VA**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 70	1	251.625



**Щетка из многожильной проволоки**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 70	1	251.626



**Полировальный ролик из фетра**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 50	1	257.374



**Полировальный хлопковый круг**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 10	8	317.950

# Ассортимент продукции 2017



## Гильза для суперфинишной обработки

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318.175
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318.183
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436.429
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436.437



## Насадки из нетканого полотна с креплением на "липучке"

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
600 x 40	A 100	2	281.069
600 x 40	A 180	2	281.077
600 x 40	S 400	2	281.085



## Шлифовальная гильза ZIRCOFLEX

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256.285
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256.286
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256.287
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434.507
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434.515
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434.523



## Лента для суперфинишной обработки

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
600 x 40	S 1500	2	318.736



## Шлифовальная гильза CERAFLEX

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100x100 CE-K60 VE5	100 Ø x 100	60	5	434.531
100x100 CE-K80 VE5	100 Ø x 100	80	5	434.558
100x100 CE-K120 VE5	100 Ø x 100	120	5	434.566



## Приводной ремень с креплением на "липучке", синий

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
700 x 30	2	281.050



## Шлифовальная гильза CORUFLEX

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434.574
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434.582



## Клейкая лента для шлифовальной ленты

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
40 x 5000	1	251.838



## Шлифовальная гильза MESHFLEX

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256.288
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256.289
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256.290
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434.590
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434.604
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434.612



## Шлифовальная лента ZIRCOFLEX

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502



## Шлифовальная лента с креплением на "липучке"

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
600 x 40	P 60	10	284.718
600 x 40	P 120	10	284.726



## Шлифовальная лента CERAFLEX

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
760x40 CE-K60 VE10	760 x 40	60	10	438.510
760x40 CE-K80 VE10	760 x 40	80	10	438.529
760x40 CE-K120 VE10	760 x 40	120	10	438.537



## Шлифовальная лента CORUFLEX

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914



## Шлифовальная лента MESHFLEX

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852



## Лента для суперфинишной обработки

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326.917
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326.933



## Шлифовальная лента ZIRCOFLEX

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329



## Шлифовальная лента CERAFLEX

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
533x4 CE-K60 VE10	533 x 4	60	10	434.655
533x4 CE-K80 VE10	533 x 4	80	10	434.663
533x4 CE-K120 VE10	533 x 4	120	10	434.671
533x9 CE-K60 VE10	533 x 9	60	10	434.698
533x9 CE-K80 VE10	533 x 9	80	10	434.701
533x9 CE-K120 VE10	533 x 9	120	10	434.728
533x30 CE-K60 VE10	533 x 30	60	10	434.736
533x30 CE-K80 VE10	533 x 30	80	10	434.744
533x30 CE-K120 VE10	533 x 30	120	10	434.752

### Принадлежности для FBE 8-140



## Лентодержатель, 9 мм, заостренной формы

Размеры ролика в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
25 Ø x 9	1	256.525



## Лентодержатель, 9 мм, сферической формы

Размеры ролика в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
25 Ø x 9	1	256.532



## Лентодержатель, 30 мм, малый ролик

Размеры ролика в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
20 Ø x 30	1	255.282



## Лентодержатель, 30 мм, большой ролик

Размеры ролика в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
30 Ø x 30	1	258.888



## Шлифовальная лента CORUFLEX

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841



## Шлифовальная лента MESHFLEX

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655



## Лента для суперфинишной обработки

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
533x30 SU-S600	533 x 30	S 600	1	318.132
533x30 SU-S1500	533 x 30	S 1500	1	318.140

# Ассортимент продукции 2017



**Фетровая лента, 9 мм**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
533 x 9	1	259.420		



**Фетровая лента, 30 мм**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
533 x 30	1	259.419		



**Полировальная паста Poli white**

Вес kg	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
0,7	1	255.004		



**Полировальная паста Poli blue**

Вес kg	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
0,7	1	255.005		



**Полировальный крем Poli creme**

Вес kg	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
1	1	255.006		



**Полировальный набор Poli-Set mini белая паста/  
синяя паста/крем**

Наименование	Вес kg	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 набор	365.041		



**Чемодан для переноски L-BOXX®**

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-L 238	442 x 357 x 253 мм	378 x 306 x 209 мм	2,8 кг	1	414.093		

**Вкладыш в чемодан для переноски**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ТКЕ FBE 8-140	1	436.623		

## Принадлежности для LBR 1506 VRA



**Шлифовальная лента ZIRCOFLEX**

Наименование	Размеры в мм	Зерни- стость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223.670		
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223.689		
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434.876		
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266.132		



**Шлифовальная лента CORUFLEX**

Наименование	Размеры в мм	Зерни- стость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434.884		
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434.892		



**Шлифовальная лента MESHFLEX**

Наименование	Размеры в мм	Зерни- стость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317.969		
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317.977		
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317.985		



**Волокно**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
618 x 40	1	255.003		

## Принадлежности для LLK 1503 VR



**Прессованный шлифовальный диск**

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
152 x 3 x 25	мягк.	1	313.416		
152 x 3 x 25	жестк.	1	313.424		
152 x 6 x 25	мягк.	1	313.432		
152 x 6 x 25	жестк.	1	313.440		



**Профилирующий камень**

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
1	315.494		



## Быстрозажимная гайка FixTec M 14

Шт.в.	Но. д.	Уп.	Заказа
1	313.459		



## Чемодан для переноски L-BOXX®

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в.	Но. д.
TK-L 238	442 x 357 x 253 мм	378 x 306 x 209 мм	2,8 кг	1	414.093

## Вкладыш в чемодан для переноски

Наименование	Шт.в.	Но. д.
TKE LLK1503	1	436.658

## Принадлежности для ST 1005 VE



## Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на "липучке"

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в.	Но. д.
39 x 60	P 60	10	258.299
39 x 60	P 120	10	258.300
39 x 60	P 180	10	258.301



## Шлифовальная накладка из нетканого полотна с креплением на "липучке"

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в.	Но. д.
39 x 60	A 240	10	258.302



## Шлифовальная колодка, прямоугольная

Шт.в.	Но. д.
1	258.031



## Шлифовальная колодка заостренной формы

Шт.в.	Но. д.
1	255.265



## Чемодан для переноски с вкладышем

Шт.в.	Но. д.
1	319.074

## Пилы



### RS 11-28 Универсальная сабельная электропила с переключателем ускорения мощностью 1100 Вт Но. д. Заказа 432.776

Число ходов на холостом ходу	0-2700 /мин
Ход	28 мм
Потребляемая мощность	1100 Вт
Отдаваемая мощность	600 Вт
Макс. толщина материала при работе по дереву	230 мм
Макс. толщина материала при работе по металлу	20 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	3,6 кг



Стандартная комплектация  
1 комплект пыльных полотен (198.757) ·  
1 Чемодан для переноски (436.607)



### SKE 2902 VV Сабельная пила с маятниковым ходом мощностью 1200 Вт Но. д. Заказа 331.678

Число ходов на холостом ходу	0-2600 /мин
Ход	28 мм
Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	670 Вт
Длина кабеля	4,0 м
Вес	4 кг



Стандартная комплектация  
1 комплект пыльных полотен (198.757) ·  
1 Чемодан для переноски (912.880)



### SBG 4910 Ленточная пила по металлу с поворотной пыльной рамкой Но. д. Заказа 390.518

Потребляемая мощность	850 Вт
Отдаваемая мощность	445 Вт
Размеры пыльной ленты	1335x13x0,65 мм
Скорость движения ленты	60 / 80 м/мин
Размеры (Д x Ш x В)	640x310x390 мм
Макс. диапазон резки:	
Круглое поперечное сечение под углом 45°/90°	68 mm / 80 mm
Макс. диапазон резки:	
Квадратное поперечное сечение под углом 45°/90°	60 mm / 80 mm
Макс. диапазон резки:	
Прямоугольное поперечное сечение под углом 45°/90°	68x55 mm / 100x80 mm
Длина кабеля	4,0 м
Вес скобы пилы	7,9 кг
Вес (устройства в сборе)	18,0 кг

Стандартная комплектация  
1 параллельный упор (385.247) ·  
1 биметаллическая пыльная лента (1 шт.)

# Ассортимент продукции 2017



## CSM 4060 Ручная циркулярная пила по металлу для сухой резки Но. д. Заказа 307.815

Диаметр пильного полотна	185 мм
Диаметр посадочного отверстия пильного полотна	20 мм
Макс. глубина пропила (90°)	0-63 мм
Макс. толщина материала при работе по алюминию 250 Н/мм <sup>2</sup>	6 мм
Макс. толщина материала при работе по стали 400 Н/мм <sup>2</sup>	10 мм
Частота вращения на холостом ходу	3800 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	720 Вт
Длина кабеля	4,0 м
Вес	5,4 кг



Стандартная комплектация  
2 твердосплавных пильных полотна по стали, 38 зубьев (185 x 20 мм) (312.304 (2x)) ·  
1 параллельный упор (312.312) ·  
1 накидной ключ / гаечный ключ с открытым зевом (312.347) ·  
1 защитные очки (1 шт.) ·  
1 Чемодан для переноски (1 шт.)

## Для пил

### Принадлежности для SR 602 VV



### Пильные полотна для пиления труб

Кол-во зубьев на дюйм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
8	150	5	252.329		
8	210	5	251.620		
8	275	5	252.167		
18	230	5	252.136		
18	310	5	252.137		



### Натяжитель цепи

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
1	251.259		

### Принадлежности для SK 602 VV, SKE 2902 VV, S 2902 VV, SKL 2903 VV, RS 11-28, RS 29 18.0



### Полотна для сабельных пил по металлу и жести

Кол-во зубьев на дюйм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
18	100	5	200.700		
14	150	5	200.727		
18	150	5	200.735		
24	150	5	200.743		
10	280	5	201.928		
14	200	5	217.190		



### Полотна для сабельных пил по дереву, гипсу, газобетону и др.

Кол-во зубьев на дюйм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
10	150	5	200.778		
6	300	5	201.936		
3	225	5	250.054		
6	150	1	202.061		
3	300	1	206.210		



### Полотна для сабельных пил по пластику, дереву, металлу

Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
150	3	198.757		



## Пластмассовый чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-S Multi	1	329.908		



## Чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-S RS 11-28	1	436.607		

## Принадлежности для SBG 4910, 4908



## Пильные ленты

Наименование	Кол-во зубьев на дюйм	Размеры (Д x Ш x В)	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	18	1335 x 13 x 0,65 мм	2	399.485		
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	8/12	1335 x 13 x 0,65 мм	3	359.289		
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	10/14	1335 x 13 x 0,65 мм	3	359.130		
SB 1335x13x0,65 WS 18 VE3	18	1335 x 13 x 0,65 мм	3	359.106		
SB 1335x13x0,65 WS 24 VE3	24	1335 x 13 x 0,65 мм	3	359.270		



## Зажимные колодки

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SBG-SP 10 VE2	2	388.718		

## Принадлежности для SB 2908



## Пильные ленты

Наименование	Кол-во зубьев на дюйм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
Пильная лента из биметалла, 10Z", 1140 мм, 3 шт. в упаковке	10	1140	3	232.165		
Пильная лента из биметалла, 18Z", 1140 мм, 3 шт. в упаковке	18	1140	3	232.181		
Пильная лента из биметалла, 24Z", 1140 мм, 3 шт. в упаковке	24	1140	3	232.203		

## Принадлежности для CSM 4060

## Твердосплавное пильное полотно по стали



Размеры в мм	Зубья	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
185 Ø x 20	38	1	312.304		

## Принадлежности для CSE 55 T

## Стандартный пильный диск с чередующейся косой заточкой



Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
D160x1,8x20 HM Z24-WZ	160 Ø x 20	1	386.790		



## Пильный диск для тонкого пропила с плоскими, трапециевидными зубьями

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
D160x1,8x20 HM Z48-FZ/TR	160 Ø x 20	1	386.774		



## Алмазный пильный диск

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
D160x2,2x20 DIA Z4-S	160 Ø x 20	1	386.766		



## Стандартный пильный диск с чередующейся косой заточкой для резки металла

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
D160x1,8x20 HM Z38-WZ	160 Ø x 20	1	386.782		

## Аккумуляторные инструменты

### НОВИНКИ



#### DD 2G 10.8-LD Двухскоростной аккумуляторный шуруповерт 10,8 В "Light Duty" Но. д. Заказа 418.064

Напряжение аккумулятора	10,8 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 4,0 / 6,0 А·ч
Макс. крутящий момент	
мягкий/жесткий	17 / 34 Нм
Ступени крутящего момента	17+1
Частота вращения на холостом ходу,	
первая скорость	0-350 /мин
вторая скорость	0-1300 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	0,8 - 10 мм
Макс. диаметр сверления в стали	10 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	25 мм
Вес без аккумулятора	0,875 кг



Стандартная комплектация  
2 аккумулятора 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·  
1 зарядное устройство CA 10.8 (418.021) ·  
1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·  
1 держатель для бит (430.862) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (440.841)

### НОВИНКИ



#### PD 2G 10.8-EC Двухскоростной аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт 10,8 В Но. д. Заказа 418.013

Напряжение аккумулятора	10,8 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 4,0 / 6,0 А·ч
Макс. крутящий момент	
мягкий/жесткий	32 / 58 Нм
Ступени крутящего момента	24+1
Частота вращения на холостом ходу,	
первая скорость	0-450 /мин
вторая скорость	0-1700 /мин
Число ударов на холостом ходу на 1-й передаче	0-5850 /мин
ходу на 2-й передаче	0-22100 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	25 мм
Макс. диаметр сверления в каменной кладке	13 мм
Вес без аккумулятора	1,14 кг



Стандартная комплектация  
1 Битодержатель (442.380) ·  
1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·  
1 держатель для бит (430.862) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (440.841)

### НОВИНКИ



#### DD 2G 10.8-EC Двухскоростной аккумуляторный шуруповерт 10,8 В Но. д. Заказа 418.005

Напряжение аккумулятора	10,8 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 4,0 / 6,0 А·ч
Макс. крутящий момент	
мягкий/жесткий	32 / 58 Нм
Ступени крутящего момента	20+1
Частота вращения на холостом ходу,	
первая скорость	0-450 /мин
вторая скорость	0-1700 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	25 мм
Вес без аккумулятора	1,09 кг



Стандартная комплектация  
1 Битодержатель (442.380) ·  
1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·  
1 держатель для бит (430.862) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (440.841)



#### DD 2G 18.0 Двухскоростной аккумуляторный шуруповерт 18,0 В Но. д. Заказа 417.831

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Макс. крутящий момент	
мягкий/жесткий	52 / 68 Нм
Ступени крутящего момента	20+1
Частота вращения на холостом ходу,	
первая скорость	0-380 /мин
вторая скорость	0-1650 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	30 мм
Вес без аккумулятора	1,4 кг



Стандартная комплектация  
1 ручка (428.698) ·  
1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·  
1 держатель для бит (430.862) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (423.238)



**DD 2G 18.0/2.5 Set**  
**Двухскоростной аккумуляторный шурупверт 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 436.577**

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Макс. крутящий момент	
мягкий/жесткий	52 / 68 Нм
Ступени крутящего момента	20+1
Частота вращения на холостом ходу,	
первая скорость	0-380 /мин
вторая скорость	0-1650 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	30 мм
Вес без аккумулятора	1,4 кг



Стандартная комплектация  
 1 ручка (428.698) ·  
 1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·  
 1 держатель для бит (430.862) ·  
 2 аккумулятора 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (417.890) ·  
 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (423.238)



**PD 2G 18.0/2.5 Set**  
**Двухскоростной аккумуляторный ударный дрель-шурупверт 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 436.585**

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Макс. крутящий момент	
мягкий/жесткий	52/65 Нм
Ступени крутящего момента	24+1
Частота вращения на холостом ходу,	
первая скорость	0-380 /мин
вторая скорость	0-1650 /мин
Число ударов на холостом ходу на 1-й передаче	0-4940 /мин
ходу на 2-й передаче	0-21450 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в каменной кладке	16 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	30 мм
Вес без аккумулятора	1,4 кг



Стандартная комплектация  
 1 ручка (428.698) ·  
 1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·  
 1 держатель для бит (430.862) ·  
 2 аккумулятора 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (417.890) ·  
 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (423.238)



**PD 2G 18.0**  
**Двухскоростной аккумуляторный ударный дрель-шурупверт 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 417.858**

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Макс. крутящий момент	
мягкий/жесткий	52 / 65 Нм
Ступени крутящего момента	24+1
Частота вращения на холостом ходу,	
первая скорость	0-380 /мин
вторая скорость	0-1650 /мин
Число ударов на холостом ходу на 1-й передаче	0-4940 /мин
ходу на 2-й передаче	0-21450 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в каменной кладке	16 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	30 мм
Вес без аккумулятора	1,4 кг



Стандартная комплектация  
 1 ручка (428.698) ·  
 1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·  
 1 держатель для бит (430.862) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (423.238)



**ID 1/4" 18.0**  
**Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 417.866**

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Крутящий момент макс.	180 Нм
Частота вращения на холостом ходу	0-2300 /мин
Число ударов на холостом ходу	0-3200 /мин
Крепление инструмента	1/4"
Вес без аккумулятора	1,2 кг



Стандартная комплектация  
 1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·  
 1 держатель для бит (430.862) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (423.238)

# Ассортимент продукции 2017



## SNE 18.0-EC Комбинированный аккумуляторный перфоратор 18,0 В Но. д. Заказа 430.005

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Частота вращения на холостом ходу	0-1400 /мин
Число ударов на холостом ходу	0-4500 /мин
Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА)	1,7 Дж
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в бетоне	18 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	20 мм
Крепление инструмента	SDS-plus
Вес без аккумулятора	2,0 кг



Стандартная комплектация  
1 ручка (436.364) ·  
1 ограничитель глубины (436.372) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (435.945)



## RS 29 18.0 Аккумуляторная сабельная пила 18,0 В Но. д. Заказа 417.874

Число ходов на холостом ходу	0-3100 /мин
Ход	29 мм
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Вес без аккумулятора	2,9 кг



Стандартная комплектация  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (423.246)

### НОВИНКИ



## L 125 18.0-EC Аккумуляторная угловая шлифовальная машина 18,0 В, 125 мм Но. д. Заказа 417.947

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	8500 /мин
Крепление инструмента	M 14
Вес без аккумулятора	1,75 кг



Стандартная комплектация  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (436.860) ·  
1 ручка (450.774) ·  
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110) ·  
1 зажимной фланец (335.282) ·  
1 Зажимная гайка (100.080) ·  
2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (444.405)

## Принадлежности к аккумуляторному инструменту

### Принадлежности



## Bluetooth®-громкоговоритель с радиоприемником 18,0 В

Наименование	Размеры (Д x Ш x В)	Вес без аккумулятора	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SPR 18.0	131 x 129 x 227 мм	0,7 кг	1	417.963



## Куртка с подогревом с питанием от аккумулятора

Наименование	Размер	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TJ 10.8/18.0 M	M	1	417.998
TJ 10.8/18.0 L	L	1	423.165
TJ 10.8/18.0 XL	XL	1	423.173
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	1	423.181



## Светодиодная рабочая лампа

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
WL LED 18.0	1	417.955



## Литий-ионный аккумулятор 10,8 В

Наименование	Емкость аккумулятора	Напряжение аккумулятора	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
AP 10.8/2.5	2,5 А·ч	10,8 В	1	418.048
AP 10.8/4.0	4,0 А·ч	10,8 В	1	439.657
AP 10.8/6.0	6,0 А·ч	10,8 В	1	438.294



## Литий-ионный аккумулятор 18,0 В

Наименование	Емкость аккумулятора	Напряжение аккумулятора	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
AP 18.0/2.5	2,5 А·ч	18,0 В	1	445.886
AP 18.0/5.0	5,0 А·ч	18,0 В	1	445.894



## Устройство для ускоренной зарядки аккумуляторов 10,8 В

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
CA 10.8	1	418.021		



## Устройство для ускоренной зарядки аккумуляторов

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
CA 10.8/18.0	1	417.882		



## Батарейный адаптер

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
PS 10.8/18.0	1	417.971		



## Угловая насадка

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
WV 10.8-EC	1	442.372		



## Быстрозажимной сверлильный патрон

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BF 10.8-EC	1	442.364		



## Битодержатель

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BV 10.8-EC	1	442.380		



## Дополнительная ручка

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
HZ-S DD/PD 18,0	1	428.698		



## Алмазное сверло для сухого сверления

Наименование	Диаметр в мм	Глубина в мм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
DD-DRY D6x30 HEX	6 Ø	30	80	1	386.286		
DD-DRY D8x30 HEX	8 Ø	30	80	1	386.294		
DD-DRY D10x30 HEX	10 Ø	30	80	1	386.308		
DD-DRY D14x30 HEX	14 Ø	30	80	1	386.316		



## Сверло для плитки

Наименование	Диаметр в мм	Глубина в мм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TD D5x50 D10	5 Ø	50	110	1	386.324		
TD D6x50 D10	6 Ø	50	110	1	386.332		
TD D8x50 D10	8 Ø	50	110	1	386.340		



## Чемодан для переноски L-BOXX®

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-L 136	442 x 357 x 151 мм	378 x 311 x 107 мм	2,2 кг	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253 мм	378 x 306 x 209 мм	2,8 кг	1	414.093		

## Вкладыш в чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TKE DD/PD/ID 18.0	1	423.238		
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	1	440.841		
TKE CHE 18.0-EC	1	435.945		
TKE RS 18.0	1	423.246		
TKE L125 18.0-EC	1	444.405		

## Шлифовальная машина для стен и потолков Giraffe®



**GE 5**  
Шлифовальные машины для стен и потолков Giraffe®  
Но. д. Заказа 405.884\*

Потребляемая мощность	500 Вт
Отдаваемая мощность	270 Вт
Частота вращения на холостом ходу	1100-1650 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Крепление инструмента	велкро
Угловое положение на головке	100 °
Длина	1520 мм
Длина кабеля	5,0 м
Вес	3,9 кг

Стандартная комплектация  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", супермягкий (399.418) ·  
1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023)



**GE 5 + TB-L**  
Шлифовальные машины для стен и потолков Giraffe®  
Но. д. Заказа 409.316\*

Стандартная комплектация  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", супермягкий (399.418) ·  
1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) ·  
1 сумка для переноски (408.867)



**GE 5 + SH Kit**  
Шлифовальные машины для стен и потолков Giraffe®  
Но. д. Заказа 409.375

Стандартная комплектация  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", супермягкий (399.418) ·  
1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) ·  
Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса с регулировкой подсосываемого воздуха (406.708)

**Kit**  
System



**GE 5 + TB-L + SH**  
Шлифовальные машины для стен и потолков Giraffe®  
Но. д. Заказа 409.391

Стандартная комплектация  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", супермягкий (399.418) ·  
1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) ·  
Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса с регулировкой подсосываемого воздуха (406.708) ·  
1 сумка для переноски (408.867)



**GE 5 R**  
Шлифовальные машины для стен и потолков Giraffe®  
Но. д. Заказа 405.892\*

Потребляемая мощность	500 Вт
Отдаваемая мощность	270 Вт
Частота вращения на холостом ходу	1100-1650 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Крепление инструмента	велкро
Угловое положение на головке	100 °
Длина	1520 мм
Длина кабеля	5,0 м
Вес	3,9 кг

Стандартная комплектация  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", супермягкий (399.418) ·  
1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023)



**GE 5 R + TB-L**  
Шлифовальные машины для стен и потолков Giraffe®  
Но. д. Заказа 409.324\*

Стандартная комплектация  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", супермягкий (399.418) ·  
1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) ·  
1 сумка для переноски (408.867)



**GE 5 R + SH Kit**  
Шлифовальные машины для стен и потолков Giraffe®  
Но. д. Заказа 409.383

Стандартная комплектация  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", супермягкий (399.418) ·  
1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) ·  
Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса с регулировкой подсосываемого воздуха (406.708)

**Kit**  
System



**GE 5 R + TB-L + SH**  
Шлифовальные машины для стен и потолков Giraffe®  
Но. д. Заказа 409.405

Стандартная комплектация  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", супермягкий (399.418) ·  
1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) ·  
Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса с регулировкой подсосываемого воздуха (406.708) ·  
1 сумка для переноски (408.867)



**GSE 5 R + TB-L**  
Компактная Шлифовальная машина  
для стен и потолков Okari®  
Но. д. Заказа 416.207\*

Потребляемая мощность	500 Вт
Отдаваемая мощность	270 Вт
Частота вращения на холостом ходу	1100-1650 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Крепление инструмента	велкро
Угловое положение на головке	100 °
Длина	1160 мм
Длина кабеля	5,0 м
Вес	3,6 кг

Стандартная комплектация  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", супермягкий (399.418) ·  
1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) ·  
1 сумка для переноски (415.189)



**GSE 5 R + TB-L + SH**  
Компактная Шлифовальная машина  
для стен и потолков Okari®  
Но. д. Заказа 417.823

Стандартная комплектация  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", супермягкий (399.418) ·  
1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) ·  
Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса с регулируемой подсосываемого воздуха (406.708) ·  
1 сумка для переноски (415.189)



**WSE 7 Vario**  
Шлифовальная машина для стен и потолков Handy-Giraffe®  
Но. д. Заказа 377.821\*

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
Частота вращения на холостом ходу	600-1950 /мин
Частота вращения на холостом ходу, угловая шлифовальная машина	1800-5400 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Размеры (Д x Ш x В)	330 x 120 x 170 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,8 кг



**WSE 7 Vario Set**  
Шлифовальная машина для стен и потолков Handy-Giraffe®  
Но. д. Заказа 385.166\*

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
Частота вращения на холостом ходу	600-1950 /мин
Частота вращения на холостом ходу, угловая шлифовальная машина	1800-5400 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Размеры (Д x Ш x В)	330 x 120 x 170 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,8 кг



Стандартная комплектация  
Головка машины для круглого шлифования с мягким тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке" (350.346) ·  
Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на круглая, 1 x P 60, 80, 100, 220 ·  
1 Чемодан для переноски (366.641) ·  
2 вкладыша в чемодан для переноски (383.902/383.899)



**WSE 7 Vario Plus**  
Шлифовальная машина для стен и потолков Handy-Giraffe®  
Но. д. Заказа 385.190\*

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
Частота вращения на холостом ходу	600-1950 /мин
Частота вращения на холостом ходу, угловая шлифовальная машина	1800-5400 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Размеры (Д x Ш x В)	330 x 120 x 170 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,8 кг



Стандартная комплектация  
Головка машины для круглого шлифования с мягким тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке" (350.346) ·  
Треугольная шлифовальная головка (388.289) ·  
Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на круглая, 1 x P 60, 80, 100, 220 ·  
Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на «липучке», треугольная, 1 x P 60, 80, 100, 220 ·  
1 Чемодан для переноски (366.641) ·  
2 вкладыша в чемодан для переноски (383.902/383.899)

\* Жираф без шлангаКомбинация с FLEX пылесос



**WST 700 VV**  
Шлифовальная машина для стен и потолков Vario-Giraffe®  
Но. д. Заказа 350.311

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
Частота вращения на холостом ходу	1100-1700 /мин
Частота вращения на холостом ходу, угловая шлифовальная машина	3300-5100 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Размеры в мм	1330-1730
Длина кабеля	4,0 м
Вес	4,8 кг



Стандартная комплектация  
Головка машины для круглого шлифования с мягким тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на «липучке» (350.346) · Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на круглая, 1 x P 60, 80, 100, 220 · 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (115.460) · Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса с регулировкой подсосываемого воздуха (406.708) · 1 Чемодан для переноски (389.986)



**WST 700 VV Plus, без пылеудаляющего шланга**  
Шлифовальная машина для стен и потолков Vario-Giraffe®  
Но. д. Заказа 374.547\*

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
Частота вращения на холостом ходу	1100-1700 /мин
Частота вращения на холостом ходу, угловая шлифовальная машина	3300-5100 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Размеры в мм	1330-1730
Длина кабеля	4,0 м
Вес	4,8 кг



Стандартная комплектация  
Треугольная шлифовальная головка (388.289) · Головка машины для круглого шлифования с мягким тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на «липучке» (350.346) · Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на круглая, 1 x P 60, 80, 100, 220 · Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на «липучке», треугольная, 1 x P 60, 80, 100, 220 · 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (115.460) · 1 Чемодан для переноски (389.986)



**WST 700 VV Plus**  
Шлифовальная машина для стен и потолков Vario-Giraffe®  
Но. д. Заказа 350.338

Стандартная комплектация  
Треугольная шлифовальная головка (388.289) · Головка машины для круглого шлифования с мягким тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на «липучке» (350.346) · Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на круглая, 1 x P 60, 80, 100, 220 · Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на «липучке», треугольная, 1 x P 60, 80, 100, 220 · 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (115.460) · Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса с регулировкой подсосываемого воздуха (406.708) · 1 Чемодан для переноски (389.986)



**GM 320**  
Мобильное рабочее место для систем для шлифования стен и потолков  
Но. д. Заказа 382.167

Значение подводимого напряжения	2 x 230 В
Размеры (Д x Ш x В)	1140 x 660 x 1780 мм
Крепление инструмента	все типы машин серии Giraffe (кроме WSE 7, GSE 5)
Макс. высота рабочей зоны	3200 мм
Вес	31,5 кг

Стандартная комплектация  
Адаптер для любых жирафов FLEX (382.205)

## Для шлифовальных машин для стен и потолков

### Принадлежности для GE 5 / GE 5 R / GSE 5 R



Удлинитель

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
GV 50	500	1	409.294



Сумка для переноски

Наименование	Размеры (Д x Ш x В)	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 мм	1	408.867
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415.189



Вкладыш, сумка для переноски, крепление головки

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TBE-T G	1	408.735



Вкладыш, сумка для переноски, крепление для ручки

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TBE-B G	1	408.743



Дополнительная ручка

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
HZ-S G	1	408.972



Адаптер

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
GMA G	1	409.308



Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного воздуха

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708

## Переходник с быстродействующим зажимом



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SAD-FC 32	1	410.497



Быстродействующий пружинный зажим, красный

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SH-FC 32	1	406.023

### Принадлежности для WST 700 VV и WSE 7

## Головка машины для круглого шлифования



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
VSR D225	1	350.346



Треугольная шлифовальная головка

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
VSX 290x290	1	388.289

### Тарелка шлифовальная круг с креплением на "липучке", Адаптер

## Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" Ø 225, круглый



Наименование	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP-H D225-10	жестк.	1	350.362



## Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" Ø 225, круглый

Наименование	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP-M D225-10	средний	1	352.306



## Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" Ø 225, круглый

Наименование	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP-S D225-10	гибкий	1	366.862

# Ассортимент продукции 2017



**Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" Ø 225, круглый**

Наименование	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
KAD D225/16 Set	Супермягкий	1	399.418



**Шлифовальная пластина с креплением на "липучке", треугольная**

Наименование	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
		1	354.988



**Адаптер с мягкой прокладкой для бумаги с креплением на "липучке"**

Наименование	Тип	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
KAD D225/16 S	Супермягкий	16 мм	1	260.232
KAD D225/13 S	Супермягкий	13 мм	1	437.956



**Адаптер с мягкой прокладкой для бумаги с креплением на "липучке"**

Наименование	Тип	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
KAD D225/16 H	жестк.	16 мм	1	412.899
KAD D225/13 H	жестк.	13 мм	1	439.800



**интерфейс Ø 225, круглый**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
IP D225-10 VE2	2	377.848

## Шлифовальный материал на "липучке"



**Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на "липучке" (перфорированная)**

Наименование	Размеры в мм	Зерни-стость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280.739
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260.233
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260.234
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260.235
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282.405
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311.995
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311.987
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260.236



**Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на "липучке" SELECTFLEX**

Наименование	Размеры в мм	Зерни-стость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350.079
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370.924
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348.503
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348.511
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348.538
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349.216
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349.224
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349.232
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348.546
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370.932

\* 5x P 80/100/120/150/180



**Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на "липучке" SELECTFLEX**

Наименование	Размеры в мм	Зерни-стость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350.095
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370.940
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348.554
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348.562
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348.570
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349.240
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349.259
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349.267
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348.589
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370.959

\* 5x P 80/100/120/150/180

## Шлифовальный материал на "липучке"



**Шлифовальная решетка с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зерни-стость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D225 XGT-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	446.173
D225 XGT-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	446.181
D225 XGT-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	446.203
D225 XGT-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	446.211



**Подушечка для суперфинишной обработки**

Наименование	Размеры в мм	Зерни-стость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D225 SU-S320 VE10	225 Ø	S 320	10	281.026
D225 SU-S1200 VE10	225 Ø	S 1200	10	281.018



**Шлифовальная накладка из нетканого полотна с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зерни-стость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281.042




## Шлифовальная накладка из нетканого полотна с креплением на "липучке"

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281.034



## Полировальная губка с креплением на "липучке"

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PS-W 225/5 VE5	225 Ø	мягк.	5	280.992



## Алмазная шлифовальная подушечка

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419.060
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419.079
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419.087
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419.095

## Другие принадлежности



## Чемодан для переноски

Наименование	Размеры (Д x Ш x В) мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-L 609x409x201	609 x 409 x 201 мм	1	366.641

## Вкладыш в чемодан для переноски, крышка

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TKE-T WSE7	1	383.902

## Вкладыш в чемодан для переноски, днище

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TKE-B WSE7	1	383.899



## Чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-S WST/WSE 7	1	389.986

## Обработка поверхностей, ротационный



### SE 14-2 125 Set SUPRAFLEX, специализированный шлифовальный инструмент для обработки металла, камня, лакокрасочных покрытий, дерева Но. д. Заказа 391.174

Макс. диаметр опорного диска	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	600-2100 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Размеры (Д x Ш x В)	365x150x120 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,6 кг



Стандартная комплектация  
 1 защитный кожух SG D125 SE (393.363) ·  
 1 Адаптер для подключения пылесоса SAD-C D32 AS (393.398) ·  
 1 дополнительная ручка SE 14-2 125 M8 (391.581) ·  
 1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных материалов на «липучке» SP D125-8 H/F (391.727) ·  
 4 единицы шлифовального материала Ø 125 мм (1 набор) ·  
 1 торцевой штифтовый гаечный ключ изогнутый (392.537) ·  
 1 торцевой шестигранный ключ, SW 4 (102.229) ·  
 1 торцевой шестигранный ключ, SW 5 длинный (392.731) ·  
 3 кабельных держателя (252.188 (3x)) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (414.158)



### SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX, специализированный шлифовальный инструмент для обработки металла, камня, лакокрасочных покрытий, дерева Но. д. Заказа 419.206

Макс. диаметр опорного диска	150 мм
Частота вращения на холостом ходу	600-2100 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Размеры (Д x Ш x В)	365x200x120 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,6 кг



Стандартная комплектация  
 1 защитный кожух SG D150 SE (419.176) ·  
 1 дополнительная ручка SE 14-2 125 M8 (391.581) ·  
 1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных материалов на «липучке» SP150-8/6 H/F (419.192) ·  
 4 единицы шлифовального материала Ø 150 мм (1 набор) ·  
 1 торцевой штифтовый гаечный ключ изогнутый (392.537) ·  
 1 торцевой шестигранный ключ, SW 4 (102.229) ·  
 1 торцевой шестигранный ключ, SW 5 длинный (392.731) ·  
 3 кабельных держателя (252.188 (3x)) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (414.158)



**LG 1704 VR**  
1500-ваттная шлифовальная машина без системы пылеудаления, 178 мм  
Но. д. Заказа 293.768

Макс. диаметр шлифовального инструмента	178 мм
Частота вращения на холостом ходу	1400-4200 /мин
Потребляемая мощность	1500 Вт
Отдаваемая мощность	1000 Вт
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,7 кг

Стандартная комплектация  
1 боковая рукоятка (252.721)



**LK 604**  
Шлифовальная машина мощностью 1200 Вт без системы пылеудаления, 175 мм  
Но. д. Заказа 250.346

Макс. диаметр шлифовального инструмента	175 мм
Частота вращения на холостом ходу	4000 /мин
Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	720 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	3,2 кг

Стандартная комплектация  
1 боковая рукоятка (252.721) ·  
1 торцевой штифтовой гаечный ключ (100.110) ·  
1 эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø 170 + зажимная гайка M 14 (124.079)



**SFE 8-2 115**  
Шлифовальная машина с плоской головкой мощностью 800 Вт  
Но. д. Заказа 420.565

Потребляемая мощность	800 Вт
Отдаваемая мощность	325 Вт
Частота вращения на холостом ходу	700-2300 /мин
Макс. диаметр шлифовального инструмента	115 мм
Высота шлифовальной головки	13 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,5 кг

Стандартная комплектация  
1 боковая рукоятка (194.034) ·  
1 Шкурка шлифовальная на бумажной основе PURFLEX P 40 (1 шт. из 381.209) ·  
1 Шкурка шлифовальная на бумажной основе PURFLEX P 80 (1 шт. из 381.225) ·  
1 Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе, P 120 (1 шт. из 381.241) ·  
1 велюровая насадка с губчатым покрытием с креплением на «липучке» Ø 80 мм (296.115)

## Обработка поверхностей, эксцентричный



**XS 713**  
Эксцентриковая шлифовальная машина мощностью 230 Вт  
Но. д. Заказа 334.111

Потребляемая мощность	230 Вт
Отдаваемая мощность	75 Вт
Число ходов на холостом ходу	12000 /мин
Ход	1,6 мм
Шкурка шлифовальная на бумажной основе	Ø 125 мм
Крепление шлифовальных средств	велкро
Длина кабеля	4,0 м
Вес	1,3 кг

Стандартная комплектация  
1 шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на "липучке", с 8 отверстиями (1 шт.) ·  
1 мешок-пылесборник (332.992) ·  
1 адаптер для присоединения пылеудалющего устройства (333.026)



**ORE 125-2**  
Удобная эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой числа оборотов, 125 мм  
Но. д. Заказа 429.872

Потребляемая мощность	200 Вт
Частота вращения на холостом ходу	8000 - 13000 /мин
Число ходов на холостом ходу	16000 - 26000 /мин
Ход	2,0 мм
Тарельчатый шлифовальный круг	Ø 125 мм
Крепление шлифовальных средств	велкро
Присоединение системы пылеудаления	Ø 27 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	1,2 кг

Стандартная комплектация  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" (436.348) ·  
1 патрон микрофильтра PES с фильтром (407.984)



**ORE 125-2 Set**  
**Эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения в комплекте, 125 мм**  
**Но. д. Заказа 429.880**

Потребляемая мощность	200 Вт
Частота вращения на холостом ходу	8000 - 13000 /мин
Число ходов на холостом ходу	16000 - 26000 /мин
Ход	2,0 мм
Тарельчатый шлифовальный круг	Ø 125 мм
Крепление шлифовальных средств	велкро
Присоединение системы пылеудаления	Ø 27 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	1,2 кг



Стандартная комплектация  
 1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" (436.348) ·  
 1 патрон микрофильтра PES с фильтром (407.984) ·  
 1 Шкурка шлифовальная SELECTFLEX на бумажной основе, P 80 (1 шт. из 380.547) ·  
 1 Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе, P 120 (1 шт. из 380.687) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (412.198)



**ORE 150-3 Set**  
**Мощная эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения в комплекте, 150 мм**  
**Но. д. Заказа 379.603**

Потребляемая мощность	350 Вт
Частота вращения на холостом ходу	5800 - 10000 /мин
Число ходов на холостом ходу	11600 - 20000 /мин
Ход	3,0 мм
Тарельчатый шлифовальный круг	Ø 150 мм
Крепление шлифовальных средств	велкро
Присоединение системы пылеудаления	Ø 27 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,1 кг



Стандартная комплектация  
 1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", жесткий (408.301) ·  
 1 патрон микрофильтра PES с фильтром (407.984) ·  
 1 Шкурка шлифовальная SELECTFLEX на бумажной основе, P 80 (1 шт. из 408.174) ·  
 1 Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе, P 120 (1 шт. из 408.050) ·  
 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (115.460) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (407.895)



**ORE 150-3**  
**Удобная эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой числа оборотов, 150 мм**  
**Но. д. Заказа 379.441**

Потребляемая мощность	350 Вт
Частота вращения на холостом ходу	5800 - 10000 /мин
Число ходов на холостом ходу	11600 - 20000 /мин
Ход	3,0 мм
Тарельчатый шлифовальный круг	Ø 150 мм
Крепление шлифовальных средств	велкро
Присоединение системы пылеудаления	Ø 27 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,1 кг

Стандартная комплектация  
 1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", жесткий (408.301) ·  
 1 патрон микрофильтра PES с фильтром (407.984) ·  
 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (115.460)



**ORE 150-5**  
**Удобная эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой числа оборотов, 150 мм**  
**Но. д. Заказа 379.468**

Потребляемая мощность	350 Вт
Частота вращения на холостом ходу	5800 - 10000 /мин
Число ходов на холостом ходу	11600 - 20000 /мин
Ход	5,0 мм
Тарельчатый шлифовальный круг	Ø 150 мм
Крепление шлифовальных средств	велкро
Присоединение системы пылеудаления	Ø 27 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,1 кг

Стандартная комплектация  
 1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", жесткий (408.301) ·  
 1 патрон микрофильтра PES с фильтром (407.984) ·  
 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (115.460)



**ORE 150-5 Set**  
**Мощная эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения в комплекте, 150 мм**  
**Но. д. Заказа 379.611**

Потребляемая мощность	350 Вт
Частота вращения на холостом ходу	5800 - 10000 /мин
Число ходов на холостом ходу	11600 - 20000 /мин
Ход	5,0 мм
Тарельчатый шлифовальный круг	Ø 150 мм
Присоединение системы пылеудаления	Ø 27 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,1 кг



Стандартная комплектация  
 1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", жесткий (408.301) ·  
 1 патрон микрофильтра PES с фильтром (407.984) ·  
 1 Шкурка шлифовальная SELECTFLEX на бумажной основе, Р 80 (1 шт. из 408.174) ·  
 1 Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе, Р 120 (1 шт. из 408.050) ·  
 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (115.460) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (407.895)



**X 1107 VE**  
**Эксцентриковая шлифовальная машина мощностью 710 Вт**  
**Но. д. Заказа 218.669**

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
Ход	8,8 мм
Число ходов на холостом ходу	4300-13000 /мин
Макс. диаметр шлифовального инструмента	150 мм
Крепление шлифовальных средств	велкро
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,7 кг

Стандартная комплектация  
 1 боковая рукоятка (194.034) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 14 (100.102) ·  
 1 торцовый шестигранный ключ, SW 4 (102.229) ·  
 1 кожух с ручкой (239.771) ·  
 1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на «липучке» (жесткий) Ø 150 (228.176) ·  
 Начальный набор абразивных инструментов: 5 различной зернистости



**MS 713**  
**Виброшлифовальная машина мощностью 220 Вт**  
**Но. д. Заказа 332.380**

Потребляемая мощность	220 Вт
Отдаваемая мощность	120 Вт
Число ходов на холостом ходу	14000 /мин
Ход	1,6 мм
Шкурка шлифовальная на бумажной основе	115 x 105 мм
Крепление шлифовальных средств	велкро/клипа
Длина кабеля	4,0 м
Вес	1,2 кг

Стандартная комплектация  
 1 дырокол (333.018) ·  
 1 мешок-пылесборник (332.992) ·  
 1 адаптер для присоединения пылеудаляющего устройства (333.026)



**OSE 80-2**  
**Виброшлифовальная машина с регулировкой частоты вращения**  
**Но. д. Заказа 429.821**

Потребляемая мощность	200 Вт
Частота вращения на холостом ходу	8000 - 13000 /мин
Число ходов на холостом ходу	16000 - 26000 /мин
Ход	2,0 мм
Шлифовальная пластина	80 x 130 мм
Крепление шлифовальных средств	велкро
Присоединение системы пылеудаления	Ø 27 мм
Вес	1,2 кг

Стандартная комплектация  
 1 шлифовальная пластина с креплением на "липучке", 80x130 8F (436.305) ·  
 1 патрон микрофильтра PES с фильтром (407.984)



**OSE 80-2 Set**  
**Виброшлифовальная машина с регулировкой частоты вращения в комплекте**  
**Но. д. Заказа 429.848**

Потребляемая мощность	200 Вт
Частота вращения на холостом ходу	8000 - 13000 /мин
Число ходов на холостом ходу	16000 - 26000 /мин
Ход	2,0 мм
Шлифовальная пластина	80 x 130 мм
Крепление шлифовальных средств	велкро
Присоединение системы пылеудаления	Ø 27 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	1,2 кг



Стандартная комплектация  
 1 шлифовальная пластина с креплением на "липучке", 80x130 8F (436.305) ·  
 1 патрон микрофильтра PES с фильтром (407.984) ·  
 1 Шкурка шлифовальная SELECTFLEX на бумажной основе, Р 80 (1 шт. из 380.776) ·  
 1 Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе, Р 120 (1 шт. из 380.903) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (412.198)



**ODE 100-2**  
**Дельташлифмашина с регулировкой частоты вращения**  
**Но. д. Заказа 429.856**

Потребляемая мощность 200 Вт  
 Частота вращения на холостом ходу 8000 - 13000 /мин  
 Число ходов на холостом ходу 16000 - 26000 /мин  
 Ход 2,0 мм  
 Шлифовальная пластина 100 x 150 мм  
 Крепление шлифовальных средств велкро  
 Присоединение системы пылеудаления Ø 27 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес 1,2 кг

Стандартная комплектация  
 1 шлифовальная пластина с креплением на "липучке" (436.321) ·  
 1 патрон микрофильтра PES с фильтром (407.984)



**ODE 100-2 Set**  
**Дельташлифмашина с регулировкой частоты вращения в комплекте**  
**Но. д. Заказа 429.864**

Потребляемая мощность 200 Вт  
 Частота вращения на холостом ходу 8000 - 13000 /мин  
 Число ходов на холостом ходу 16000 - 26000 /мин  
 Ход 2,0 мм  
 Шлифовальная пластина 100 x 150 мм  
 Крепление шлифовальных средств велкро  
 Присоединение системы пылеудаления Ø 27 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес 1,2 кг



Стандартная комплектация  
 1 шлифовальная пластина с креплением на "липучке" (436.321) ·  
 1 патрон микрофильтра PES с фильтром (407.984) ·  
 1 Шкурка шлифовальная SELECTFLEX на бумажной основе, P 80 (1 шт. из 380.997) ·  
 1 Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе, P 120 (1 шт. из 381.136) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (412.198)

## Для обработки поверхности шлифовкой

### Шлифовальные круги SFE 8-2 115



**Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276



**Велюровая насадка с креплением на "липучке"**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
80 Ø	1	296.155

### Шлифовальные круги Ø 125, Ø 150



**Шкурка шлифовальная ZIRCOFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207



**Шкурка шлифовальная CERAFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231



**Шкурка шлифовальная CORKFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125 CO-P280 VE15	125 Ø	P 280	15	393.258
D125 CO-P400 VE15	125 Ø	P 400	15	393.266
D125 CO-P800 VE15	125 Ø	P 800	15	393.274

# Ассортимент продукции 2017



**Войлочная подушечка из натурального волокна**

Наименование	Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
FP D125 H VE5	125 Ø	жестк.	5	393.347
FP D125 S VE5	125 Ø	гибкий	5	393.355



**Диск из нетканого полотна SC с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630



**Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на "липучке" SELECTFLEX**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.520
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.539
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.547
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.555
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.563
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.571
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.598
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380.601
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380.628
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380.636



**Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709



**Шлифовальная накладка MESHFLEX из нетканого полотна с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380.717
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380.725
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380.733



**Алмазная шлифовальная подушечка**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965



**Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на "липучке" SELECTFLEX**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.085
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.166
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.174
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.182
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.190
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.204
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.212
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408.220
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408.239
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408.247




**Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.018
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.026
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.034
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.042
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.050
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.069
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.077



**Шлифовальная накладка MESHFLEX из нетканого полотна с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408.255
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408.263
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408.271



**Алмазная шлифовальная подушечка**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052

## Шлифовальные круги XS 713



**Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334.308
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334.324
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334.340
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318.027
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317.993
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318.000
D125-XS PU-P220 VE25	125 Ø	P 220	25	318.019

## Шлифовальные круги OSE 80-2



**Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на "липучке" SELECTFLEX**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.741
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.768
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.776
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.784
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.792
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.806
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.814
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380.822
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380.830
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380.849



**Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.857
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.865
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.873
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.881
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.903
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.911
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.938



**Шлифовальная накладка MESHFLEX из нетканого полотна с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380.946
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380.954
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380.962

## Шлифовальные круги MS 713



**Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334.251
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334.286
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332.771
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332.798
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332.801
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332.828
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332.836

## Шлифовальные круги ODE 100-2



**Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на "липучке" SELECTFLEX**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380.970
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380.989
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380.997
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.004
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.012
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.020
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.039
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381.047
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381.055
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381.063



**Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381.071
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381.098
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381.101
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.128
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.136
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.144
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.152



**Шлифовальная накладка MESHFLEX из нетканого полотна с креплением на "липучке"**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381.160
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381.179
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381.187

# Ассортимент продукции 2017

## Принадлежности для SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



### Комплект красок

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
P-Box SE 14-2 125	1 набор	393.436			



### Комплект красок

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
Paint-Set D150	1 набор	408.468			



### Комплект нержавеющая сталь

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
I-Box SE 14-2 125	1 набор	393.428			



### Комплект камень

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
S-Box SE 14-2 125	1 набор	393.444			



### Тарелка шлифовальная круг с креплением на "липучке"

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727		
SP D150-8/6 H/F	150 Ø	1	419.192		



### Тарельчатая щетка

Наименование	Крепление инструмента	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BT-NY D130/50 P46 M14	M 14	1	409.030		



### Защитный кожух с поворотным боковым сегментом

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363		



### Защитный кожух с поворотным боковым сегментом

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176		



### Дисковая щетка

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076		
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138		
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184		
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146		



### Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного воздуха

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708			



### Дополнительная рукоятка

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
GS-S SE14-2	1	391.581			



### Зажимной фланец

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
CF SE 14-2	1	393.371			



### Зажимная гайка M 14

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
GS-S SE14-2	1	100.080			



### Быстрозажимная гайка FixTec M 14

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
FixTec M 14	1	313.459			



### Торцевой штифтовый гаечный ключ

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
Ключ торцевой штифтовый 35x5 ук.	1	398.365			

## Торцовый шестигранный ключ, SW 6

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
1	104.167		



## Торцовый шестигранный ключ, SW 5 длинный

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
1	392.731		



## Торцовый шестигранный ключ, SW 4

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
1	102.229		



## Чемодан для переноски L-BOXX®

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-L 102	442 x 357 x 117 мм	378 x 313 x 71 мм	2,1 кг	1	414.077
TK-L 238	442 x 357 x 253 мм	378 x 306 x 209 мм	2,8 кг	1	414.093

## Вкладыш в чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ТКЕ 4x D130/1x 135x295	1	414.166		
ТКЕ SE 14-2 125/150	1	414.158		

## Принадлежности для ORE 125-2



## Тарелка шлифовальная круг с креплением на "липучке"

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP D125-8	125 Ø	1	379.379*
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436.348

## Принадлежности ORE 150-3/ORE 150-5



## Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", мягкий

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP-S D150	150 Ø	1	408.298



## Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", жесткий

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP-H D150	150 Ø	1	408.301

## Принадлежности для OSE 80-2



## Шлифовальная пластина с креплением на "липучке"

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379.344*
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436.305

## Принадлежности для ODE 100-2



## Шлифовальная пластина Delta с креплением на "липучке"

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP 100x150-7	100 x 150	1	379.360*
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436.321

## Другие принадлежности OSE, ODE, ORE

## Патрон микрофильтра PES



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
FP E D27	1	407.984

## Микрофильтр PES



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PF-PES	1	407.992

\* Для инструментов с но. д. Заказа 379.xxx

# Ассортимент продукции 2017



## Бумажные фильтрующие вкладыши

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FT-OSE/ODE/ORE VE5	5	379.336		



## Антистатический пылеудаляющий шланг

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395		



## Адаптер

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD 27 AS	1	382.736		



## Чемодан для переноски L-BOXX®

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-L 136	442 x 357 x 151 мм	378 x 311 x 107 мм	2,2 кг	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253 мм	378 x 306 x 209 мм	2,8 кг	1	414.093		

## Вкладыш в чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TKE ORE 150	1	407.895		
TKE 4x D150	1	407.704		
TKE OSE/ODE/ORE 125	1	412.198		

## Принадлежности для LK 604, LG 1704 VR



## Эластичный тарельчатый шлифовальный круг с зажимной гайкой М 14

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
170 Ø	1	124.079		



## Зажимная гайка М 14

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
1	124.109		

## Принадлежности для XS 713



## Тарелка шлифовальная круг с креплением на "липучке"

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
125 Ø	1	334.146		

## Принадлежности для X 1107 VE



## Тарелка шлифовальная круг с креплением на "липучке"

Наименование	Размеры в мм	Зерни- стость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SP-H D150-6 X1107	150 Ø	жестк.	1	228.176		
SP-S D150-6 X1107	150 Ø	гибкий	1	228.184		

## Машины для санационных работ



### WST 1000 FV Шлифовальная машина по бетону Beton-Giraffe® для обработки стен и потолка

Диаметр кругов	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	8000 /мин
Потребляемая мощность	1010 Вт
Отдаваемая мощность	600 Вт
Крепление инструмента	28 мм Ø
Размеры в мм	1330-1650
Длина кабеля	5,0 м
Вес	5,5 кг



Стандартная комплектация  
1 быстрозажимная гайка FixTec M 14 (313.459) -  
Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса (406.708) -  
1 Чемодан для переноски (389.986)



### WST 1000 FV, набор Turbo-Jet Но. д. Заказа 355.747

Стандартная комплектация  
WST 1000 FV + 1 шлифовальный круг Turbo-Jet (349.623)

### WST 1000 FV, набор Turbo-Jet без шланга Но. д. Заказа 378.224\*

Стандартная комплектация  
WST 1000 FV + 1 шлифовальный круг Turbo-Jet (349.623)



### WST 1000 FV, набор Thermo-Whirljet Но. д. Заказа 355.755

Стандартная комплектация  
WST 1000 FV + 1 Thermo-Whirljet (323.071)

### WST 1000 FV, набор Thermo-Whirljet без шланга Но. д. Заказа 378.194\*

Стандартная комплектация  
WST 1000 FV + 1 Thermo-Whirljet (323.071)



### WST 1000 FV, набор Estrich-Whirljet Но. д. Заказа 355.763

Стандартная комплектация  
WST 1000 FV + 1 Estrich-Whirljet (324.361)

### WST 1000 FV, набор Estrich-Whirljet без шланга Но. д. Заказа 378.208\*

Стандартная комплектация  
WST 1000 FV + 1 Estrich-Whirljet (324.361)



### WST 1000 FV, набор Beton-Whirljet Но. д. Заказа 355.771

Стандартная комплектация  
WST 1000 FV + 1 диск Beton-Whirljet (323.063)

### WST 1000 FV, набор Beton-Whirljet без шланга Но. д. Заказа 378.216\*

Стандартная комплектация  
WST 1000 FV + 1 диск Beton-Whirljet (323.063)



### RE 14-5 115 RETECFLEX, универсальный инструмент для санации, ремонта и благоустройства

Макс. диаметр шлифовального инструмента	115 мм
Макс. диаметр фрезерной головки	80 мм
Частота вращения на холостом ходу	1800-5200 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Размеры (Д x Ш x В)	340x185x145 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	3,1 кг



Стандартная комплектация  
1 ручка SoftVib (325.376) -  
1 пылеудаляющий кожух для шлифования Ш 115 мм с дисковой щеткой (366.528) -  
1 регулировочная опора для фрезерования Ø 80 мм (366.897) -  
1 тарельчатый шлифовальный круг Ø 115/ M14 Klett Bowl (366.609) -  
Набор корундовых шлифовальных дисков Ø 115 (1 набор) -  
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (366.536) -  
1 торцовый шестигранный ключ, SW 4 (102.229) -  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) -  
1 вкладыш в чемодан для переноски (414.182)



### RE 14-5 115, набор фрезерных головок остроконечной формы Но. д. Заказа 369.217

Стандартная комплектация  
RE 14-5 115 + 1 фрезерная головка острой формы Ø 80, M 14 (366.552)



### RE 14-5 115, набор фрезерных головок плоской формы Но. д. Заказа 369.225

Стандартная комплектация  
RE 14-5 115 + 1 фрезерная головка плоской формы Ø 80, M 14 (366.560)



### RE 14-5 115, Kit B-Jet Но. д. Заказа 369.233

Стандартная комплектация  
RE 14-5 115 + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Beton-Jet (418.757)

\* Жираф без шланга Комбинация с FLEX пылесос

# Ассортимент продукции 2017



**RE 14-5 115, Kit E-Jet**  
Но. д. Заказа 369.241

Стандартная комплектация  
RE 14-5 115 + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Jet (418.803)



**RE 14-5 115, Kit S-Jet**  
Но. д. Заказа 369.268

Стандартная комплектация  
RE 14-5 115 + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Surface-Jet (418.811)



**RE 14-5 115, Kit TC-Jet**  
Но. д. Заказа 369.276

Стандартная комплектация  
RE 14-5 115 + 1 Твердосплавная шлифовальная головка TC-Jet (418.897)



**RE 14-5 115, Kit PKD-Jet**  
Но. д. Заказа 389.587

Стандартная комплектация  
RE 14-5 115 + 1 поликристаллический тарельчатый шлифовальный круг (418.889)



**LD 15-10 125**  
Компактная шлифовальная машина для санационных работ, для беспыльной шлифовки, 125 мм

Диаметр кругов	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	10000 /мин
Потребляемая мощность	1450 Вт
Отдаваемая мощность	950 Вт
Вибрация	< 6,4 м/с <sup>2</sup>
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	3,2 кг



Стандартная комплектация  
1 пылеудаляющий кожух с резиновым всасывающим кольцом (421.111) ·  
1 ручка-скоба (1 шт.) ·  
3 кабельных держателя (252.188 (3x)) ·  
1 торцевой шестигранный ключ, SW 4 (102.229) ·  
1 Адаптер для подключения пылесоса SAD-C D25-32 AS (320.188) ·  
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (392.537) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (414.131)



**LD 15-10 125, набор Turbo-Jet**  
Но. д. Заказа 405.914

Стандартная комплектация  
LD 15-10 125 + 1 шлифовальный круг Turbo-Jet (348.899)



**LD 15-10 125, набор TH-Jet**  
Но. д. Заказа 405.930

Стандартная комплектация  
LD 15-10 125 + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Thermo-Jet (359.378)



**LD 15-10 125, набор E-Jet**  
Но. д. Заказа 405.957

Стандартная комплектация  
LD 15-10 125 + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Jet (359.394)



**LD 15-10 125, набор PKD-Jet**  
Но. д. Заказа 405.973

Стандартная комплектация  
LD 15-10 125 + 1 поликристаллический тарельчатый шлифовальный круг (359.416)



**LD 15-10 125, Kit PKD-Jet 5-C**  
Но. д. Заказа 406.007

Стандартная комплектация  
LD 15-10 125 + 1 поликристаллический тарельчатый шлифовальный круг 5-C (406.015)



**LD 15-10 125 R**  
Компактная шлифовальная машина для санационных работ для близкой к краям беспыльной шлифовки, 125 мм

Диаметр кругов	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	10000 /мин
Потребляемая мощность	1450 Вт
Отдаваемая мощность	950 Вт
Вибрация	< 6,4 м/с <sup>2</sup>
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,9 кг



Стандартная комплектация  
1 пылеудаляющий кожух с кольцом из щеток (393.363) ·  
1 ручка-скоба (1 шт.) ·  
3 кабельных держателя (252.188 (3x)) ·  
1 торцевой шестигранный ключ, SW 4 (102.229) ·  
1 Адаптер для подключения пылесоса SAD-C D32 AS (393.398) ·  
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (392.537) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (414.131)



**LD 15-10 125 R, комплект Turbo-Jet**  
Но. д. Заказа 405.906

Стандартная комплектация  
LD 15-10 125 R + 1 шлифовальный круг Turbo-Jet (348.899)



**LD 15-10 125 R, комплект TH-Jet**  
Но. д. Заказа 405.922

Стандартная комплектация  
LD 15-10 125 R + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Thermo-Jet (359.378)



**LD 15-10 125 R, набор E-Jet**  
Но. д. Заказа 405.949

Стандартная комплектация  
LD 15-10 125 R + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Jet (359.394)



**LD 15-10 125 R, комплект PKD-Jet**  
Но. д. Заказа 405.965

Стандартная комплектация  
LD 15-10 125 R + 1 поликристаллический тарельчатый шлифовальный круг (359.416)



**LD 15-10 125 R, Kit PKD-Jet 5-C**  
Но. д. Заказа 405.981

Стандартная комплектация  
LD 15-10 125 R + 1 поликристаллический тарельчатый шлифовальный круг 5-C (406.015)



**LD 18-7 125 R**  
Мощная шлифовальная машина для санационных работ на 1800 Вт для близкой к краям шлифовки, 125 мм

Диаметр кругов	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	7000 /мин
Потребляемая мощность	1800 Вт
Отдаваемая мощность	1200 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	4,2 кг



Стандартная комплектация  
1 пылеудаляющий кожух с кольцом из щеток (393.363) ·  
1 ручка-скоба (1 шт.) ·  
3 кабельных держателя (252.188 (3х)) ·  
1 торцевой ключ с внутренним шестигранником (102.229) ·  
1 адаптер для подключения удаляющего устройства (340.790) ·  
1 торцевой штифтовой гаечный ключ (392.537) ·  
1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·  
1 Чемодан для переноски (329.908)



**LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet**  
Но. д. Заказа 408.603

Стандартная комплектация  
LD 18-7 125 R + 1 шлифовальный круг Turbo-Jet (348.899)



**LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet**  
Но. д. Заказа 408.611

Стандартная комплектация  
LD 18-7 125 R + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Thermo-Jet (359.378)



**LD 18-7 125 R, Kit E-Jet**  
Но. д. Заказа 408.638

Стандартная комплектация  
LD 18-7 125 R + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Jet (359.394)



**LD 18-7 125 R, Kit PKD-Jet**  
Но. д. Заказа 408.646

Стандартная комплектация  
LD 18-7 125 R + 1 поликристаллический тарельчатый шлифовальный круг (359.416)



**LD 18-7 125 R, Kit PKD-Jet 5-C**  
Но. д. Заказа 408.654

Стандартная комплектация  
LD 18-7 125 R + 1 поликристаллический тарельчатый шлифовальный круг 5-C (406.015)



**LD 18-7 150 R**  
Мощная шлифовальная машина для санационных работ на 1800 Вт для близкой к краям шлифовки, 150 мм

Диаметр кругов	150 мм
Частота вращения на холостом ходу	7000 /мин
Потребляемая мощность	1800 Вт
Отдаваемая мощность	1200 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	4,3 кг



Стандартная комплектация  
1 пылеудаляющий кожух с кольцом из щеток (419.176) ·  
1 ручка-скоба (1 шт.) ·  
3 кабельных держателя (252.188 (3х)) ·  
1 торцевой ключ с внутренним шестигранником (102.229) ·  
1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·  
1 торцевой штифтовой гаечный ключ (392.537) ·  
1 Чемодан для переноски (329.908)



**LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet**  
Но. д. Заказа 418.765

Стандартная комплектация  
LD 18-7 150 R + 1 шлифовальный круг Turbo-Jet (418.935)



**LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet**  
Но. д. Заказа 418.773

Стандартная комплектация  
LD 18-7 150 R + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Thermo-Jet (418.919)



**LD 18-7 150 R, Kit E-Jet**  
Но. д. Заказа 418.781

Стандартная комплектация  
LD 18-7 150 R + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Jet (418.927)



**LD 18-7 150 R, Kit PKD-Jet**  
Но. д. Заказа 418.854

Стандартная комплектация  
LD 18-7 150 R + 1 поликристаллический тарельчатый шлифовальный круг 6-C (418.943)



**LD 24-6 180**  
Шлифовальная машина для санационных работ на поверхностях, 180 мм

Диаметр кругов 180 мм  
Частота вращения на холостом ходу 6500 /мин  
Потребляемая мощность 2400 Вт  
Отдаваемая мощность 1450 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Вес 6,6 кг



Стандартная комплектация  
1 пылеудаляющий кожух с резиновым всасывающим кольцом (421.154) ·  
1 адаптер для подключения удаляющего устройства (393.398) ·  
1 зажимная гайка М 14 (100.080) ·  
1 зажимной фланец SW 17 (191.604) ·  
1 ручка-скоба ( 1 шт.) ·  
3 кабельных держателя (302.538 (3х)) ·  
1 торцовый шестигранный ключ, SW 6 (256.832) ·  
1 торцевой штифтовой гаечный ключ (392.537) ·  
1 Чемодан для переноски (329.908)



**LD 24-6 180, набор Turbo-Jet**  
Но. д. Заказа 420.514

Стандартная комплектация  
LD 24-6 180 + 1 шлифовальный круг Turbo-Jet (420.409)



**LD 24-6 180, Kit TH-Jet**  
Но. д. Заказа 418.870

Стандартная комплектация  
LD 24-6 180 + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Thermo-Jet (359.386)



**LD 24-6 180, Kit E-Jet**  
Но. д. Заказа 418.862

Стандартная комплектация  
LD 24-6 180 + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Jet (359.408)



**LD 24-6 180, Kit PKD-Jet 6-C**  
Но. д. Заказа 420.522

Стандартная комплектация  
LD 24-6 180 + 1 поликристаллический тарельчатый шлифовальный круг 6-C (420.425)

## Для машин для санационных работ

### Комплектующие для шлифовальных машин для санационных работ WST 1000 FV



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Turbo-Jet**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349.623



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Thermo-Whirljet**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.071



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Whirljet**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324.361



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Beton-Whirljet**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.063



**Резиновые всасывающие кольца**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
125 Ø	1	257.246



**Шлифовальная головка по бетону без диска**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
VSB D125	125 Ø	1	350.931



**Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного воздуха**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708



## Переходник с быстродействующим зажимом

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-FC 32	1	410.497		



## Пылеудаляющий кожух

Диаметр в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
115 Ø	1	366.528		



## Чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-S WST/WSE 7	1	389.986		



## Дисковая щетка

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BK-H RE14-5-115	115 Ø	1	369.454		

## Комплекующие RETECFLEX



## Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" Ø 115, Bowl

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
115 Ø	1	366.609		



## Ручка SoftVib

Наименование	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376		



## Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195		
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209		
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217		
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225		
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233		
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241		
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268		
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276		



## Торцевой штифтовый гаечный ключ

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
	1	366.536		



## Чемодан для переноски L-BOXX®

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-L 238	442 x 357 x 253 мм	378 x 306 x 209 мм	2,8 кг	1	414.093		



## Алмазная шлифовальная подушечка

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197		
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200		
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219		
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227		
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235		
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243		
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251		
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278		



## Регулируемая опора для фрезерных работ

Диаметр в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
80 Ø	1	369.314		

## Вкладыш в чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TKE RE 14-5	1	414.182		



## Чемодан для переноски L-BOXX®

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-L 102	442 x 357 x 117 мм	378 x 313 x 71 мм	2,1 кг	1	414.077		

## Вкладыш в чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166		

# Ассортимент продукции 2017



**Адаптер с фиксатором**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



**Переходник с быстродействующим зажимом**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-FC 32	1	410.497		



**Инструментальная головка "Перфоратор" с долбками из высококачественной быстрорежущей стали**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
80 Ø	1	366.757		



**Долбки из высококачественной быстрорежущей стали**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
38 Ø	4	366.765		



**Фрезерная головка в сборе, заостренной формы**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
80 Ø	1	366.552		



**Твердосплавные фрезы остроконечной формы**

	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
	1 комплект	366.501		



**Фрезерная головка в сборе, плоской формы**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
80 Ø	1	366.560		



**Твердосплавные фрезы плоской формы**

	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
	1 комплект	366.617		



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Beton-Jet**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
B-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.757		



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Jet**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
E-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.803		



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Surface-Jet**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
S-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.811		



**Поликристаллический алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
PKJ-Jet 4-Cut D115 C M14	115 Ø	1	418.889		



**Твердосплавный шлифовальный круг тарельчатой формы TC-Jet**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TC-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.897		



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Turbo-Jet**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
Turbo-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.846		

**Аксессуары для перемалывания с алмазные шлифовальные LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180**



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Thermo-Jet**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.378		
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.919		
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.386		



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Jet**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.394
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.927
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.408



**Защитный кожух с поворотным боковым сегментом**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Surface-Jet**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.424



**Дисковая щетка**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146



**Поликристаллический алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.416

**Защитный кожух с резиновым всасывающим кольцом**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SG D125 LD	125 Ø	1	421.111
SG D180 LD	180 Ø	1	421.154



**Поликристаллический алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406.015
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418.943
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420.425

**Резиновые всасывающие кольца**



Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
125 Ø	1	257.246
180 Ø	1	258.626



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Turbo-Jet**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348.899
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.935
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420.409



**Чемодан для переноски L-BOXX®**

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-L 238	442 x 357 x 253 мм	378 x 306 x 209 мм	2,8 кг	1	414.093



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420.417

**Вкладыш в чемодан для переноски**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TKE LD 15-10 125	1	414.131

**Принадлежности для LD 15-10 125 / R, LD 18-7 125 R, LD 24-6 180**



**Защитный кожух с поворотным боковым сегментом**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363



**Пластмассовый чемодан для переноски**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-S Multi	1	329.908

# Ассортимент продукции 2017



## Чемодан для переноски L-BOXX®

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-L 102	442 x 357 x 117 мм	378 x 313 x 71 мм	2,1 кг	1	414.077
TK-L 136	442 x 357 x 151 мм	378 x 311 x 107 мм	2,2 кг	1	414.085

### Вкладыш в чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
ТКЕ 4x D130/1x 135x295	1	414.166

### Вкладыш в чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
ТКЕ 4x D150	1	407.704

## Принадлежности для HPI 603



### Твердосплавные фрезы

Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
плоское	28	256.587



### Твердосплавные фрезы

Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
пикообразное	35	256.589



### Соединительная муфта

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SAD D32-36	1	257.169

## Специальный инструмент



### MS 1706 FR Set Штроборез с возможностью как толкать, так и тянуть инструмент во время выполнения реза Но. д. Заказа 329.673

Глубина резки	0-35 мм
Ширина паза	10-30 мм
Диаметр кругов	140 мм
Частота вращения на холостом ходу	7500 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	950 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	4,6 кг



Стандартная комплектация  
2 режущих диска Diamantjet VI-Speedcut Ø 140 мм (334.464 (2x)) ·  
1 боковая рукоятка (194.034) ·  
1. быстрозажимная гайка SDS-Clc M 14 (253.049) ·  
Распорные шайбы (251.478 (1x)) ·  
Демпферы (318.914 (2x)) ·  
Зажимные фланцы (191.612 (2x)) ·  
1 штроборезная насадка (229.253) ·  
1 адаптер для присоединения пылеудалющего устройства (327.026) ·  
Кабельный держатель (252.188 (3x)) ·  
1 Чемодан для переноски (327.034)



### F 1109 Фрезерная машина мощностью 710 Вт для вырезки пазов с кронштейном желоба Но. д. Заказа 251.338

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
Частота вращения на холостом ходу	10000 /мин
Ширина строгания	40 мм
Глубина строгания	6 / 8 мм
Количество режущих кромок	4 шт.
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	3,9 кг



Стандартная комплектация  
1 комплект поворотных режущих пластин из высококачественной быстрорежущей стали (4 шт.) (241.091) ·  
1 отвертка Torx (258.861) ·  
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 30/17 (106.461) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (434.248)

## Для специальных инструментов

### Принадлежности к MS 1706 FR Set



**Быстрорежущий алмазный диск  
Diamantjet VI - Speedcut**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
140 Ø	1	334.464		



**Адаптер с фиксатором**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



**Переходник с быстродействующим зажимом**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-FC 32	1	410.497		

### Принадлежности для F 1109



**Твердосплавные поворотные режущие пластины**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
21 x 21	4	229.555		



**Поворотные режущие пластины из  
высококачественной быстрорежущей стали**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
21 x 21	4	241.091		



**Чемодан для переноски L-BOXX®**

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-L 238	442 x 357 x 253 мм	378 x 306 x 209 мм	2,8 кг	1	414.093		

### Вкладыш в чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
Модель TKE F1109	1	434.248		

## Перфораторы



**FHE 2-22 SDS-plus  
Универсальный перфоратор весом  
2,5 кг, SDS-plus  
Но. д. Заказа 413.674**

Частота вращения на холостом ходу	0-1400 /мин
Число ударов на холостом ходу	0-4300 /мин
Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА)	2,1 Дж
Макс. диаметр сверления в бетоне	22 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	26 мм
Потребляемая мощность	710 Вт
Крепление инструмента	SDS-plus
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,3 кг



Стандартная комплектация  
1 ручка (416.126) ·  
1 ограничитель глубины сверления (416.118) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (414.042)



**FHE 2-28 SDS-plus  
Универсальный перфоратор весом  
2,5 кг, SDS-plus  
Но. д. Заказа 413.666**

Частота вращения на холостом ходу	0-1300 /мин
Число ударов на холостом ходу	0-4000 /мин
Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА)	2,7 Дж
Макс. диаметр сверления в бетоне	26 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	30 мм
Потребляемая мощность	800 Вт
Крепление инструмента	SDS-plus
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,65 кг



Стандартная комплектация  
1 ручка (417.742) ·  
1 ограничитель глубины сверления (417.769) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (414.042)



**CNE 4-32 SDS-plus**  
**Комбинированный перфоратор весом**  
**4 кг, SDS-plus**  
**Но. д. Заказа 428.337**

Частота вращения на холостом ходу 0-850 /мин  
 Число ударов на холостом ходу 0-3700 /мин  
 Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА) 4,8 Дж  
 Макс. диаметр сверления в бетоне 32 мм  
 Макс. диаметр сверления в каменной кладке (твердосплавная сверлильная коронка) 82 мм  
 Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в дереве 32 мм  
 Потребляемая мощность 900 Вт  
 Крепление инструмента SDS-plus  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес 4,6 кг



Стандартная комплектация  
 1 ручка (436.232) ·  
 1 ограничитель глубины сверления (436.062) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (429.104)

**НОВИНКИ**



**CNE 5-40 SDS-max**  
**Комбинированный перфоратор весом**  
**5 кг, SDS-max**  
**Но. д. Заказа 439.665**

Частота вращения на холостом ходу 0-380 /мин  
 Число ударов на холостом ходу 1300-2900 /мин  
 Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА) 10 Дж  
 Положения установки зубила 12  
 Макс. диаметр сверления в бетоне 40 мм  
 Макс. диаметр сверления в каменной кладке (твердосплавная сверлильная коронка) 90 мм  
 Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в дереве 32 мм  
 Потребляемая мощность 1050 Вт  
 Крепление инструмента SDS-max  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес 6,4 кг



Стандартная комплектация  
 1 ручка (1 шт.) ·  
 1 Чемодан для переноски (1 шт.)



**DH 5 SDS-max**  
**Отбойный молоток весом 5 кг,**  
**SDS-max**  
**Но. д. Заказа 365.920**

Число ударов на холостом ходу 3500 /мин  
 Потребляемая мощность 1050 Вт  
 Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА) 6,7 Дж  
 Положения установки зубила 12  
 Крепление инструмента SDS-max  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес 5 кг



Стандартная комплектация  
 1 ручка (370.916) ·  
 1 тубик смазки (370.894) ·  
 1 Чемодан для переноски (402.583)

**Для Перфоратор**

**Принадлежности для SDS-plus**



**Сверло SDS 2-plus**

Наименование	Диаметр в мм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367.931
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367.958
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367.966
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367.974
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367.982
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367.990
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368.008
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368.016
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368.024
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368.032
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368.040
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368.059
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368.067
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368.075
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368.083
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368.091
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368.105
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368.113
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368.121
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368.148
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368.156
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368.164
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368.172
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368.180
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368.199



**Плоское зубило SDS-plus**

Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
20 x 250	плоское	1	368.490



**Остроконечное зубило SDS-plus**

Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
250	пикообразное	1	368.504



**Лопатообразное зубило SDS-plus**

Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
40 x 250	лопатообразное	1	368.512



## Зубило для плитки SDS-plus

Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
40 x 250	изогнутое	1	368.628



## Набор зубил / сверл SDS-plus

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	368.571



## Набор сверл для перфоратора SDS-plus

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	1	414.026



## Набор сверл для перфоратора SDS-plus

Наименование	Диаметр в мм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414.034



## Быстрозажимной сверлильный патрон

Диаметр в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1,5-13	1	272.639



## Адаптер SDS-plus

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	368.652

## Принадлежности для SDS-max



## Сверло SDS 2-max

Наименование	Диаметр в мм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368.202
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368.210
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368.229
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368.237
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368.245
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368.253



## Сверло SDS 4-max

Наименование	Диаметр в мм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368.261
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368.288
HD 4-C D20x320 SDS-max	20	320	1	368.296
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368.318
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368.326
HD 4-C D28x370 SDS-max	28	370	1	368.334
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368.342
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368.350
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368.369
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368.377
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368.385
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368.393
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368.407
HD 4-C D24x520 SDS-max	24	520	1	368.415
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368.423
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368.431
HD 4-C D30x570 SDS-max	30	570	1	368.458
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368.466
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368.474
HD 4-C D40x570 SDS-max	40	570	1	368.482



## Плоское зубило SDS-max

Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
25 x 400	плоское	1	368.539



## Остроконечное зубило SDS-max

Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
400	пикообразное	1	368.547



## Лопатообразное зубило SDS-max

Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
50 x 400	лопатообразное	1	368.555



## Зубило для плитки SDS-max

Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
50 x 300	изогнутое	1	368.563



## Набор зубил SDS-max

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	368.601

# Ассортимент продукции 2017

## Другие принадлежности



### Адаптер для сверлильной пыли

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025		



### Чемодан для переноски L-BOXX®

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-L 136	442 x 357 x 151 мм	378 x 311 x 107 мм	2,2 кг	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253 мм	378 x 306 x 209 мм	2,8 кг	1	414.093		

### Вкладыш в чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ТКЕ СНЕ2-28/ГНЕ2-22	1	414.042		

### Вкладыш в чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ТКЕ СНЕ 4-32	1	429.104		

## Безопасный пылесос компактного класса

### VC 21 L MC

**Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 20 л, класс L**  
Но. д. Заказа 405.418



Потребляемая мощность Р макс.	1250 Вт
Макс. объемный поток	3600 л/мин
Макс. разрежение	21000 Па
Площадь фильтра	3000 см <sup>2</sup>
Объем резервуара	20 л
Заправочный объем, жидкость	11 л
Приборная розетка	100-2000 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	430 x 380 x 506 мм
Длина кабеля	5,0 м
Вес	7,4 кг



Стандартная комплектация  
 Пылеудаляющий шланг Ш 32 мм x 3,5 м с коленом (385.484) ·  
 1 фильтрующий элемент, класс L/M (385.085) ·  
 2 алюминиевые пылеудаляющие трубки 0,5 м (385.522) ·  
 1 комбинированная насадка для пола, с переключающимися положениями (385.565) ·  
 1 круглая щётка (385.646) ·  
 1 щелевая насадка (385.530) ·  
 1 насадка для мягкой обивки (385.549) ·  
 1 фильтр-мешок (385.093) ·  
 1 пылесборник PP (385.107) ·  
 1 держатель для пылеудаляющей трубы (410.993) ·  
 1 крючки для шнура (410.705) ·  
 1 адаптер Ø 27-32 мм (385.506)

### VCE 26 L MC

**Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 25 л, класс L**  
Но. д. Заказа 405.426



Потребляемая мощность Р макс.	1250 Вт
Макс. объемный поток	3600 л/мин
Макс. разрежение	21000 Па
Площадь фильтра	3000 см <sup>2</sup>
Объем резервуара	25 л
Заправочный объем, жидкость	16 л
Приборная розетка	100-2600 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	475 x 377 x 526 мм
Длина кабеля	7,5 м
Вес	8,4 кг



Стандартная комплектация  
 Пылеудаляющий шланг Ш 32 мм x 3,5 м с коленом (385.484) ·  
 1 фильтрующий элемент, класс L/M (385.085) ·  
 2 алюминиевые пылеудаляющие трубки 0,5 м (385.522) ·  
 1 комбинированная насадка для пола, с переключающимися положениями (385.565) ·  
 1 круглая щётка (385.646) ·  
 1 щелевая насадка (385.530) ·  
 1 насадка для мягкой обивки (385.549) ·  
 1 фильтр-мешок (385.093) ·  
 1 пылесборник PP (385.107) ·  
 1 держатель для пылеудаляющей трубы (410.993) ·  
 1 крючки для шнура (410.705) ·  
 1 Гибкий кронштейн шланга (411.108) ·  
 1 аксессуар коробка с держателем (411.124) ·  
 1 адаптер Ø 27-32 мм (385.506)

## Безопасный пылесос для стройплощадок/мастерских

### НОВИНКИ



**VCE 33 L MC**  
Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 30 л, класс L  
Но. д. Заказа 444.103

Потребляемая мощность P макс. 1400 Вт  
Макс. объемный поток 4500 л/мин  
Макс. разрежение 25000 Па  
Площадь фильтра 5000 см<sup>2</sup>  
Объем резервуара 30 л  
Заправочный объем, жидкость 17 л  
Приборная розетка 100-2400 Вт  
Размеры (Д x Ш x В) 565 x 385 x 520 мм  
Длина кабеля 7,5 м  
Вес 14,5 кг



Стандартная комплектация  
1 Пылеудалняющий шланг Ш 32 мм x 4 м (445.037) ·  
1 плоский складчатый фильтр, L/M/H (445.118) ·  
1 фильтр-мешок из нетканого материала класса L/M (1 шт. из 445.088) ·  
1 пылесборник PP (1 шт. из 445.061) ·  
Трубка INOX 3x35 см (445.207) ·  
1 колено (445.010) ·  
1 насадка для пола (445.509) ·  
1 щелевая насадка (385.530) ·  
1 насадка для мягкой обивки (385.549) ·  
1 круглая щётка (385.646) ·  
1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический (445.029) ·  
1 экспандер (1 шт.) ·  
Держатель шланга (1 шт.)

### НОВИНКИ



**VCE 33 L AC**  
Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 30 л, класс L  
Но. д. Заказа 444.111

Потребляемая мощность P макс. 1400 Вт  
Макс. объемный поток 4500 л/мин  
Макс. разрежение 25000 Па  
Площадь фильтра 5000 см<sup>2</sup>  
Объем резервуара 30 л  
Заправочный объем, жидкость 17 л  
Приборная розетка 100-2400 Вт  
Размеры (Д x Ш x В) 565 x 385 x 565 мм  
Длина кабеля 7,5 м  
Вес 15,2 кг



Стандартная комплектация  
Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS. (406.708) ·  
1 держатель L-BOXX® (445.169) ·  
1 плоский складчатый фильтр, L/M/H (445.118) ·  
1 фильтр-мешок из нетканого материала класса L/M (445.088) ·  
1 пылесборник PP (445.061) ·  
1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический (445.029) ·  
Держатель шланга (2 шт.)



**VCE 33 L AC-Kit**  
Но. д. Заказа 445.983

Стандартная комплектация  
VCE 33 L AC + 1 набор для чистки (445.053)

### НОВИНКИ



**VCE 33 M AC**  
Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 30 л, класс M  
Но. д. Заказа 444.138

Потребляемая мощность P макс. 1400 Вт  
Макс. объемный поток 4500 л/мин  
Макс. разрежение 25000 Па  
Площадь фильтра 5000 см<sup>2</sup>  
Объем резервуара 30 л  
Заправочный объем, жидкость 17 л  
Приборная розетка 100-2400 Вт  
Размеры (Д x Ш x В) 565 x 385 x 565 мм  
Длина кабеля 7,5 м  
Вес 15,2 кг



Стандартная комплектация  
Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS. (406.708) ·  
1 держатель L-BOXX® (445.169) ·  
1 плоский складчатый фильтр, L/M/H (445.118) ·  
1 фильтр-мешок из нетканого материала класса L/M (445.088) ·  
1 пылесборник PP (445.061) ·  
1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический (445.029) ·  
Держатель шланга (2 шт.)



**VCE 33 M AC-Kit**  
Но. д. Заказа 445.991

Стандартная комплектация  
VCE 33 M AC + 1 набор для чистки (445.053)

### НОВИНКИ



**VCE 44 L AC**  
Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 42 л, класс L  
Но. д. Заказа 444.154

Потребляемая мощность P макс. 1400 Вт  
Макс. объемный поток 4500 л/мин  
Макс. разрежение 25000 Па  
Площадь фильтра 5000 см<sup>2</sup>  
Объем резервуара 42 л  
Заправочный объем, жидкость 26 л  
Приборная розетка 100-2400 Вт  
Размеры (Д x Ш x В) 565 x 385 x 650 мм  
Длина кабеля 7,5 м  
Вес 16,7 кг



Стандартная комплектация  
Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS. (406.708) ·  
1 держатель L-BOXX® (445.169) ·  
1 плоский складчатый фильтр, L/M/H (445.118) ·  
1 фильтр-мешок из нетканого материала класса L/M (445.088) ·  
1 пылесборник PP (445.061) ·  
1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический (445.029) ·  
Держатель шланга (2 шт.)



**VCE 44 L AC-Kit**  
Но. д. Заказа 446.009

Стандартная комплектация  
VCE 44 L AC + 1 набор для чистки (445.053)

# Ассортимент продукции 2017

## НОВИНКИ



**VCE 44 M AC**  
**Безопасный пылесос с**  
**автоматической очисткой фильтра,**  
**42 л, класс M**  
**Но. д. Заказа 444.170**

Потребляемая мощность P макс. 1400 Вт  
 Макс. объемный поток 4500 л/мин  
 Макс. разрежение 25000 Па  
 Площадь фильтра 5000 см<sup>2</sup>  
 Объем резервуара 42 л  
 Заправочный объем, жидкость 26 л  
 Приборная розетка 100-2400 Вт  
 Размеры  
 (Д x Ш x В) 565 x 385 x 650 мм  
 Длина кабеля 7,5 м  
 Вес 16,7 кг

**Kit**  
 System



Стандартная комплектация  
 Антистатический всасывающий шланг  
 Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл.  
 регулятор вторичного воздуха и  
 всасывающий переходник SAD-C D25-  
 32AS. (406.708) ·  
 1 держатель L-BOXX® (445.169) ·  
 1 плоский складчатый фильтр, L/M/H  
 (445.118) ·  
 1 фильтр-мешок из нетканого материала  
 класса L/M (445.088) ·  
 1 пылесборник PP (445.061) ·  
 1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический  
 (445.029) ·  
 Держатель шланга (2 шт.)

## НОВИНКИ



**VCE 44 H AC**  
**Безопасный пылесос с**  
**автоматической очисткой фильтра,**  
**42 л, класс H**  
**Но. д. Заказа 444.197**

Потребляемая мощность P макс. 1400 Вт  
 Макс. объемный поток 4500 л/мин  
 Макс. разрежение 25000 Па  
 Площадь фильтра 5000 см<sup>2</sup>  
 Объем резервуара 42 л  
 Заправочный объем, жидкость 26 л  
 Приборная розетка 100-2400 Вт  
 Размеры  
 (Д x Ш x В) 565 x 385 x 650 мм  
 Длина кабеля 7,5 м  
 Вес 17,6 кг

**Kit**  
 System



Стандартная комплектация  
 Антистатический всасывающий шланг  
 Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл.  
 регулятор вторичного воздуха и  
 всасывающий переходник SAD-C D25-  
 32AS. (406.708) ·  
 1 держатель L-BOXX® (445.169) ·  
 1 плоский складчатый фильтр, L/M/H  
 (445.118) ·  
 1 плоский складчатый фильтр класса  
 H/HEPA 14 (445.126) ·  
 1 безопасный фильтр-мешок (445.096) ·  
 1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический  
 (445.029) ·  
 Держатель шланга (2 шт.)



**VCE 44 M AC-Kit**  
**Но. д. Заказа 446.017**

Стандартная комплектация  
 VCE 45 M AC + 1 набор для чистки  
 (445.053)



**VCE 44 H AC-Kit**  
**Но. д. Заказа 446.025**

Стандартная комплектация  
 VCE 45 M AC + 1 набор для чистки  
 (445.053)

## НОВИНКИ



**VCE 44 M AC Air**  
**Безопасный пылесос с**  
**автоматической очисткой фильтра,**  
**42 л, класс M**  
**Но. д. Заказа 444.189**

Потребляемая мощность P макс. 1400 Вт  
 Макс. объемный поток 4500 л/мин  
 Макс. разрежение 25000 Па  
 Площадь фильтра 5000 см<sup>2</sup>  
 Объем резервуара 42 л  
 Заправочный объем, жидкость 26 л  
 Приборная розетка 100-2400 Вт  
 Размеры  
 (Д x Ш x В) 565 x 385 x 650 мм  
 Длина кабеля 7,5 м  
 Вес 17,5 кг

**Kit**  
 System



Стандартная комплектация  
 Антистатический всасывающий шланг  
 Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл.  
 регулятор вторичного воздуха и  
 всасывающий переходник SAD-C D25-  
 32AS. (406.708) ·  
 1 держатель L-BOXX® Air (445.177) ·  
 1 плоский складчатый фильтр, L/M/H  
 (445.118) ·  
 1 фильтр-мешок из нетканого материала  
 класса L/M (445.088) ·  
 1 пылесборник PP (445.061) ·  
 1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический  
 (445.029) ·  
 Держатель шланга (2 шт.) ·  
 1 рукоятка (445.150)

## Для промышленных / безопасных пылесосов

### Принадлежности для VC/VCE 21, 26 L MC



#### Пылеотсасывающий шланг

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH 32x3,5 м	1	385.484		



#### Адаптер

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD D27-32	1	385.506		




#### Фильтрующий элемент

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FE VC/E 21-26 PET M	1	385.085		



#### Фильтр-мешки из нетканого материала

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	385.093		



#### Пылесборник

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385.107		

### Принадлежности для VCE 33, 44 L/M/H



#### Плоский складчатый фильтр PES

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FE VCE PES L/M/H	1	445.118		



#### Фильтрующий элемент

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FE VCE44 H/HEPA	1	445.126		



#### Плоский складчатый фильтр PES

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VFE VCE L/M/H	1	445.134		



#### Фильтр-мешки из нетканого материала

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FS-F VCE L/M VE5	5	445.088		



#### Мешок-пылесборник Longlife

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FS-LL VCE 33/44	1	445.517		



#### Безопасный фильтр-мешок

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SFS VCE H VE5	5	445.096		



#### Пылесборник

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ES-PP VCE L/M VE5	5	445.061		



#### Рукоятка

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VCE-TH	1	445.150		

# Ассортимент продукции 2017



**Держатель L-BOXX®**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VCE-AP	1	445.169		



**Набор для ремонта, пылеудаляющий шланг с защелкивающимся соединительным элементом**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAM-C R32 AS/NL	1	408.697		



**Держатель L-BOXX® Air**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VCE-AP Air	1	445.177		



**Зажимное кольцо серое**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH-C 32	1	379.654		



**Держатель инструментов серии Giraffe**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VCE-GE Fix	1	445.185		



**Быстросействующий пружинный зажим, красный**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH-FC 32	1	406.023		

**Для промышленных / безопасных пылесосов VCE**



**Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного воздуха**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



**Резьбовое кольцо с пружинным зажимом и регулятором вторичного воздуха**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAM-C 32 AS/NL	1	406.716		



**Антистатический пылеудаляющий шланг**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395		



**Адаптер с фиксатором**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



**Пылеотсасывающий шланг**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH 32x4m WS 702	1	341.355		



**Переходник с быстросействующим зажимом**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-FC 32	1	410.497		



**Удлинитель пылеотсасывающего шланга**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SHV-C 32x0,5m	1	296.953		



**Адаптер**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-C D25-32 AS	1	445.029		



**Адаптер**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-C 32 AS	1	445.142		



**Поворотный элемент для подключения пылесоса**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-32 VC/VCE AS	1	340.804		



**Адаптер**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD 27 AS	1	382.736		



**Соединительная муфта**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD D32-36	1	257.169		



**Адаптер**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD D25-32 AS	1	259.827		



**Соединительная муфта**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD 32/32	1	296.996		



**Специальный адаптер**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD D32 WS/WSK	1	340.790		



**Набор для чистки**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
CLE 32 AS	1 набор	445.053		



**Специальный адаптер**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-C WS/WSE	1	364.460		



**Колено**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
K-C 32 KU AS	1	445.010		



**Специальный адаптер**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD D32-32 R	1	328.308		



**Удлинительная трубка**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
V 36x350 INOX VE3	3	445.207		



**Специальный адаптер**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD D32-28	1	251.847		



**Насадка-щетка**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BN 36x220	1	385.557		

# Ассортимент продукции 2017



**Круглая щётка**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
RN 36x120	1	385.646		



**Резиновая вставка**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.083		



**Насадка для мягкой обивки**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
PN 36x115	1	385.549		



**Насадка для пола с зажимом**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FN D36x300	1	445.509		



**Щелевая насадка**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
CN 36x300	1	385.530		



**Насадки для пола с зажимом и роликами**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
CNW 36x400	1	385.573		



**Плоская насадка**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FD D36 90x120mm	1	413.437		



**Щеточная планка**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BL-CNW 36x400 VE2	2	385.581		



**Комбинированная насадка для пола**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
KN 36x260	1	385.565		



**Резиновая вставка**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
GL-CNW 36x400 VE2	2	385.603		



**Насадка для пола с роликами**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FN-AL 36x370	1	369.896		



**Адаптер для сверлильной пыли**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025		



**Щеточная планка**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.075		



**Кабельный держатель**


Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
	1	252.188		

## Принадлежности для VCE 35, 45 L/M/H



### Пылеотсасывающий шланг

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH-C 32x4m	1	299.782		
SH 32x4m	1	338.508		




### Плоский складчатый фильтр PES

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FE VC/E 35/45 PES M	1	369.829		



### Плоский складчатый фильтр

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FE VC/E 35/45 P M	1	337.692		



### Плоский складчатый фильтр

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379.107		



### Бумажные фильтр-мешки

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FS-P VC/E 35 VE5	5	296.961		



### Бумажные фильтр-мешки

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FS-P VCE 45 VE5	5	340.758		



### Фильтр-мешок из хлопка

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FS-M VC/E 35/45	750 x 380	1	404.330		



### Безопасный фильтр-мешок

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SFS VCE 45 H VE5	5	379.115		




### Фильтр-мешки из нетканого материала

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FS-F VC/E 35 VE5	5	329.630		



### Фильтр-мешки из нетканого материала

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FS-F VCE 45 VE5	5	402.982		



### Пылесборник

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ES-PP VC/E 35/45 VE10	10	340.766		



### Мешок для транспортировки

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TS VCE 45 H	1	379.123		



### Система для хранения

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
OS-VSE 35/45	1	350.370		

## Перемешиватели

### нОвинки



**MXE 1000 + WR2 120**  
**Однокоростной миксер мощностью 1010 Вт с кнопкой регулировки скорости**  
**Но. д. Заказа 433.179**

Частота вращения на холостом ходу 0-530 /мин  
 Потребляемая мощность 1010 Вт  
 Отдаваемая мощность 550 Вт  
 Крепление инструмента М 14  
 Диаметр зажимной горловины 53 мм  
 Макс. диаметр насадки-миксера 120 мм  
 Размеры (Д x Ш x В) 405 x 215 x 340 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес (без мешалки) 4,5 кг

Стандартная комплектация  
 1 спиральная насадка WR2 120x600 M14 (368.881) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19 (104.914) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 (109.398)



**MXE 1000 + RR2 120**  
**Но. д. Заказа 433.187**

Стандартная комплектация  
 1 круговая насадка RR2 120x600 M14 (368.903) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19 (104.914) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 (109.398)

### нОвинки



**MXE 1002 + WR2 120**  
**Двухкоростной миксер мощностью 1010 Вт с кнопкой регулировки скорости**  
**Но. д. Заказа 433.209**

Частота вращения на холостом ходу, первая скорость 0-530 /мин  
 Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость 0-780 /мин  
 Потребляемая мощность 1010 Вт  
 Отдаваемая мощность 550 Вт  
 Крепление инструмента М 14  
 Диаметр зажимной горловины 53 мм  
 Макс. диаметр насадки-миксера 120 мм  
 Размеры (Д x Ш x В) 405 x 215 x 340 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес (без мешалки) 4,6 кг

Стандартная комплектация  
 1 спиральная насадка WR2 120x600 M14 (368.881) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 (109.398)



**MXE 1002 + WR3R 120**  
**Но. д. Заказа 433.195**

Стандартная комплектация  
 1 спиральная насадка WR3R 120x600 M14 (368.911) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 (109.398)



**MXE 1002 + RR2 120**  
**Но. д. Заказа 433.217**

Стандартная комплектация  
 1 круговая насадка RR2 120x600 M14 (368.903) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 (109.398)

### нОвинки



**MXE 1200 + WR2 140**  
**Однокоростной миксер мощностью 1200 Вт с трехступенчатой регулировкой частоты вращения**  
**Но. д. Заказа 433.233**

Частота вращения на холостом ходу 0-210/325/530 /мин  
 Потребляемая мощность 1200 Вт  
 Отдаваемая мощность 710 Вт  
 Крепление инструмента М 14  
 Диаметр зажимной горловины 53 мм  
 Макс. диаметр насадки-миксера 140 мм  
 Размеры (Д x Ш x В) 405 x 215 x 340 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес (без мешалки) 4,5 кг

Стандартная комплектация  
 1 спиральная насадка WR2 140x600 M14 (368.997) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 (109.398)



**MXE 1200 + WR3R 140**  
**Но. д. Заказа 433.225**

Стандартная комплектация  
 1 спиральная насадка WR3R 140x600 M14 (369.012) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 (109.398)



**MXE 1200 + SR2 140**  
**Но. д. Заказа 433.241**

Стандартная комплектация  
 1 дисковая насадка SR2 140x600 M14 (369.128) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 (109.398)

### нОвинки



**MXE 1202 + WR2 140**  
**Двухкоростной миксер мощностью 1200 Вт с трехступенчатой регулировкой частоты вращения**  
**Но. д. Заказа 433.276**

Частота вращения на холостом ходу, первая скорость 0-210/325/530 /мин  
 Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость 0-320/490/780 /мин  
 Потребляемая мощность 1200 Вт  
 Отдаваемая мощность 710 Вт  
 Крепление инструмента М 14  
 Диаметр зажимной горловины 53 мм  
 Макс. диаметр насадки-миксера 140 мм  
 Размеры (Д x Ш x В) 405 x 215 x 340 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес (без мешалки) 4,6 кг

Стандартная комплектация  
 1 спиральная насадка WR2 140x600 M14 (368.997) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 (109.398)



**MXE 1202 + WR3R 140**  
**Но. д. Заказа 433.268**

Стандартная комплектация  
 1 спиральная насадка WR3R 140x600 M14 (369.012) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 (109.398)



**MXE 1202 + SR2 140**  
**Но. д. Заказа 433.284**

Стандартная комплектация  
 1 дисковая насадка SR2 140x600 M14 (369.128) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 (109.398)



**R 600 VV**  
**Перемешиватель мощностью 1300 Вт с предварительной установкой частоты вращения**  
**Но. д. Заказа 282.359**

Частота вращения на холостом ходу 150-500 /мин  
 Потребляемая мощность 1300 Вт  
 Отдаваемая мощность 850 Вт  
 Крепление инструмента M 18  
 Диаметр зажимной горловины 63 мм  
 Макс. диаметр насадки-миксера 160 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес (без мешалки) 5,4 кг

Стандартная комплектация  
 1 ручка длинная (259.538) ·  
 1 спиральная насадка WR3R 160x600 M14 (369.020) ·  
 1 адаптер M 18 x M 14 (250.484) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 24 (198.781)



**R 1800 VR**  
**Перемешиватель мощностью 1800 Вт с предварительной установкой частоты вращения**  
**Но. д. Заказа 254.474**

Частота вращения на холостом ходу 200-590 /мин  
 Потребляемая мощность 1800 Вт  
 Отдаваемая мощность 1100 Вт  
 Крепление инструмента M 18  
 Диаметр зажимной горловины 63 мм  
 Макс. диаметр насадки-миксера 200 мм  
 Длина кабеля 10,0 м  
 Вес (без мешалки) 6,1 кг

Стандартная комплектация  
 1 ручка длинная (259.538) ·  
 1 спиральная насадка WR3R 160x600 M14 (369.020) ·  
 1 адаптер M 18 x M 14 (250.484) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 24 (198.781)



**RZ 600 VV**  
**Перемешиватель мощностью 1300 Вт для двух насадок принудительного действия**  
**Но. д. Заказа 282.413**

Частота вращения на холостом ходу 130-400 /мин  
 Потребляемая мощность 1300 Вт  
 Отдаваемая мощность 850 Вт  
 Крепление инструмента 2 x 16 mm Ø  
 Диаметр зажимной горловины 63 мм  
 Макс. диаметр насадки-миксера 130 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес (без мешалки) 6,3 кг

Стандартная комплектация  
 1 ручка длинная (257.580) ·  
 Насадка-мешалка I и II (252.200)

# Ассортимент продукции 2017

## Для перемешивателя

### Насадки-мешалки, М 14



#### Круговая насадка RR2

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368.903



#### Спиральная насадка WR2

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.881
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368.997
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369.004



#### Спиральная насадка WR3R

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.911
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.012
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.020



#### Насадка для штукатурки PR3L

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369.039
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369.047



#### Спиральная насадка WR3L

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369.055
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.063
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.071



#### Дисковая насадка SR2

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.938
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.128
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.136



#### Насадка-венчик RB

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369.152
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369.160



#### Дисковая насадка-миксер, М 14

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
120 Ø	1	124.761



#### Насадка-мешалка, М 14

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
70 Ø	1	124.753

## Насадки для установки в сверильный патрон



#### Насадка-мешалка VORTINOX

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
VR 80x320 D 10	80 Ø	0,5-5	1	385.301
VR 140x520 D 10	140 Ø	3-15	1	385.328



#### Круговая насадка RR2

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RR2 85x400 SW8	85 Ø	- 10	1	368.946
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368.954



#### Спиральная насадка WR2

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
WR2 85x500 SW8	85 Ø	-10	1	368.962
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368.970
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368.989



#### Дисковая насадка SR2

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SR2 80x500 SW8	80 Ø	-10	1	369.098
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369.101



## Насадка-венчик RB

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RB 120x600 SW10	120 Ø	-15	1	369.144

## Насадки-мешалки для RZ 600 VV



## Насадки-мешалки I и II, оцинкованные

Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
130 Ø	5 - 60	1	252.200

## Адаптер



## Адаптер с M 14 на M 14

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	255.195



## Адаптер с M 18 на M 14

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	250.484



## Адаптер SDS-plus M 14

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	374.091



## Удлинитель M 14


Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
R-V 100 M14 M/F	100	1	390.755



## Удлинитель M 14

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
R-V 200 M14 M/F	200	1	374.105
R-V 400 M14 M/F	400	1	374.113


## Лазерная измерительная техника



### ALC 2/1-Basic Самонивелирующийся лазерный построитель плоскостей с перекрестными лучами Но. д. Заказа 409.235

Количество линий	1 горизонтальная/ 1 вертикальная
Видимая зона линий	90°
Точность	± 0,3 мм/м
Диапазон самонивелирования	± 4 °
Макс. радиус действия	20 м
Продолжительность работы	6 ч
Температурный диапазон	-5° - +50 °С
Класс лазера	2
Класс защиты	IP 54
Вес	0,42 кг

Стандартная комплектация  
Батарейки 3x AA (1 набор) ·  
1 сумка для переноски (1 шт.)



### ALC 3/1-Basic Самонивелирующийся лазерный построитель плоскостей с перекрестными лучами Но. д. Заказа 409.243

Количество линий	1 гориз./ 2 верт. плюс отвес
Видимая зона линий	90°
Точность	± 0,3 мм/м (отвес ± 0,6 мм/м)
Диапазон самонивелирования	± 4 °
Макс. радиус действия	20 м / отвес 5 м
Продолжительность работы	6 ч
Температурный диапазон	-5° - +50 °С
Класс лазера	2
Класс защиты	IP 54
Вес	0,58 кг

Стандартная комплектация  
1 магнитный стеновой кронштейн WB-M/S  
1/4 ALC-Basic (428.167) ·  
Батарейки 3x AA (1 набор) ·  
1 сумка для переноски (1 шт.)



### ADM 60 Лазерный дальномер Но. д. Заказа 409.154

Точность	± 2 мм
Макс. радиус действия	0,1 - 60 м
Класс лазера	2
Размеры (Д x Ш x В)	112 x 56 x 34,5 мм
Класс защиты	IP 54
Вес	0,19 кг

Стандартная комплектация  
Батарейки 4 x AAA (1 набор) ·  
1 сумка для переноски (1 шт.)



**ADM 60-T**  
**Лазерный дальномер с сенсорным дисплеем**  
**Но. д. Заказа 409.162**

Точность	± 2 мм
Макс. радиус действия	0,1 - 60 м
Класс лазера	2
Размеры (Д x Ш x В)	115 x 56 x 31 мм
Класс защиты	IP 54
Вес	0,18 кг

Стандартная комплектация  
 Батарейки 4 x AAA (1 набор) ·  
 1 сумка для переноски (1 шт.)



**LKS 100-300 5/8**  
**Штатив для лазера**  
**Но. д. Заказа 398.616**

Диапазон резки	1,01 - 3,00 м
Соединительная резьба	5/8"
Вес	5,7 кг

Стандартная комплектация  
 1 плечевой ремень (1 шт.) ·  
 1 адаптер LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)



**ADL 30**  
**Цифровой ватерпас**  
**Но. д. Заказа 409.189**

Точность	± 0,1°/ 0° + 90°, ± 0,2°/ 2° + 89°
Точность уровня	± 0,5° mm/m
Класс лазера	2
Размеры (Д x Ш x В)	300 x 30 x 60 мм
Класс защиты	IP 54
Вес	0,4 кг

Стандартная комплектация  
 Батарейки 2 x AAA (1 набор) ·  
 1 сумка для переноски (1 шт.)



**LKS 65-170 F 1/4**  
**Штатив для лазера**  
**Но. д. Заказа 398.624**

Диапазон резки	0,65 - 1,65 м
Соединительная резьба	1/4"
Вес	1,4 кг

Стандартная комплектация  
 1 сумка для переноски (1 шт.)



**ADL 60**  
**Цифровой ватерпас**  
**Но. д. Заказа 409.197**

Точность	± 0,1°/ 0° + 90°, ± 0,2°/ 2° + 89°
Точность уровня	± 0,5° mm/m
Класс лазера	2
Размеры (Д x Ш x В)	600 x 30 x 60 мм
Класс защиты	IP 54
Вес	0,8 кг

Стандартная комплектация  
 Батарейки 2 x AAA (1 набор) ·  
 1 сумка для переноски (1 шт.)



**ADL 120**  
**Цифровой ватерпас**  
**Но. д. Заказа 409.200**

Точность	± 0,1°/ 0° + 90°, ± 0,2°/ 2° + 89°
Точность уровня	± 0,5° mm/m
Класс лазера	2
Размеры (Д x Ш x В)	1220 x 30 x 60 мм
Класс защиты	IP 54
Вес	1,2 кг

Стандартная комплектация  
 Батарейки 2 x AAA (1 набор) ·  
 1 сумка для переноски (1 шт.)

## Принадлежности для лазерной измерительной техники

### Принадлежности для лазерной измерительной техники



#### Держатель приемника лазера.

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SC LR 1	1	394.017		



#### Настенный держатель для лазера

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
WB-M 1/4-ALC	1	393.630		



#### Настенный держатель для лазера

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1	428.167		



#### Держатели настенные и потолочные

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
WCB 1/4-ALC	1	393.614		



#### Визирная рейка лазера

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FTR-M	1	393.606		



#### Поясная сумочка

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BEP ALC 2/1	1	393.622		

#### Чемодан для переноски



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-S ALC 2/1	1	393.908		

#### Чемодан для переноски



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-S ALC 1-360	1	393.649		

#### Чемодан для переноски



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-S ALC 2-F	1	393.657		

#### Вкладыш в чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ТКЕ 3xALC + LR 1	1	399.264		

#### Чемодан для переноски L-BOXX®



Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-L 238	442 x 357 x 253 мм	378 x 306 x 209 мм	2,8 кг	1	414.093		

#### Адаптер для штатива для лазера



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
LAD 5/8 I-1/4 A	1	398.608		

## Полировальные машины



**PE 8-4 80**  
Полировальная машина для небольших площадей  
Но. д. Заказа 405.817

Макс. диаметр полировального элемента	80 мм
Макс. диаметр опорного диска	75 мм
Частота вращения на холостом ходу	1300-3900 /мин
Потребляемая мощность	800 Вт
Отдаваемая мощность	350 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	1,8 кг

Стандартная комплектация  
1 боковая рукоятка (194.034)



**PE 14-3 125**  
Эргономичная полировальная машина с переключателем ускорения  
Но. д. Заказа 406.813

Макс. диаметр полировального элемента	160 мм
Макс. диаметр опорного диска	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	1100-3700 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Размеры (Д x В)	375 x 120 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,2 кг

Стандартная комплектация  
1 боковая рукоятка (252.721)



**PE 14-3 125 Set**  
Эргономичная полировальная машина с переключателем ускорения в комплекте  
Но. д. Заказа 407.569

Макс. диаметр полировального элемента	160 мм
Макс. диаметр опорного диска	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	1100-3700 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Размеры (Д x В)	375x120 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,2 кг



Стандартная комплектация  
1 боковая рукоятка (252.721) ·  
1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на «липучке» Ø 125 (350.737) ·  
1 полировальная губчатая насадка PS-B 160 (376.396) ·  
1 полировальная губчатая насадка PS-W 160 (376.434) ·  
1 салфетка из микрофибры MW-C (317.098) ·  
1 Паста для тонкого шлифования P 03/06-LD 250 ml (403.377) ·  
1 Паста для тонкого шлифования P 05/04-LD 250 ml (403.369)



**PE 14-2 150**  
POLISHFLEX, полировальная машина с регулируемой частотой вращения и высоким крутящим моментом  
Но. д. Заказа 373.680

Макс. диаметр полировального элемента	200 мм
Макс. диаметр опорного диска	150 мм
Частота вращения на холостом ходу	380-2100 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Размеры (Д x В)	405x117 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,3 кг

Стандартная комплектация  
1 ручка (252.721)



**PE 14-2 150 Set**  
POLISHFLEX, полировальная машина с регулируемой частотой вращения и высоким крутящим моментом  
Но. д. Заказа 376.175

Макс. диаметр полировального элемента	200 мм
Макс. диаметр опорного диска	150 мм
Частота вращения на холостом ходу	380-2100 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Размеры (Д x В)	405x117 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,3 кг



Стандартная комплектация  
1 ручка (252.721) ·  
1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на «липучке», амортизированный Ø 150 мм (350.745) ·  
1 полировальная губчатая насадка PS-B 160 (376.396) ·  
1 полировальная губчатая насадка PS-BL 160 (376.469) ·  
1 полировальная подушечка из овчины TW-PT 160 (376.523) ·  
1 салфетка из микрофибры MW-P (376.531) ·  
1 Паста для тонкого шлифования P 03/06-LD 250 ml (403.377) ·  
1 Паста для тонкого шлифования P 05/04-LD 250 ml (403.369) ·  
1 Чемодан для переноски (377.198) ·  
2 вкладыша в чемодан для переноски (377.201 / 377.228)



**PE 14-1 180**  
Полировальная машина с высоким крутящим моментом для обработки больших поверхностей с лакокрасочным покрытием  
Но. д. Заказа 395.749

Макс. диаметр полировального элемента	250 мм
Макс. диаметр опорного диска	180 мм
Частота вращения на холостом ходу	250-1380 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Размеры (Д x В)	405x117 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,3 кг

Стандартная комплектация  
1 ручка (252.721)



**L 602 VR**  
**Полировальная машина с регулируемой частотой вращения и высоким крутящим моментом**  
**Но. д. Заказа 329.800**

Макс. диаметр полировального элемента	220 мм
Макс. диаметр опорного диска	175 мм
Частота вращения на холостом ходу	400-2400 /мин
Потребляемая мощность	1500 Вт
Отдаваемая мощность	1000 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	3,5 кг

Стандартная комплектация  
 1 боковая рукоятка (252.721) ·  
 1 ручка-скоба (287.709)

## НОВинки



**XFE 7-15 150**  
**Эксцентрикковые полировальные машины**  
**Но. д. Заказа 418.080**

Макс. диаметр полировального элемента	160 мм
Макс. диаметр опорного диска	150 мм
Ход	15 мм
Число ходов на холостом ходу	2900-8600 /мин
Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
Размеры (Д x В)	370 x 140 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,4 кг

Стандартная комплектация  
 1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" Ø 150 (437.077)



**L 1503 VR**  
**Классическая полировальная машина с рукояткой на кожухе**  
**Но. д. Заказа 250.280**

Макс. диаметр полировального элемента	140 мм
Макс. диаметр опорного диска	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	1200-3700 /мин
Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Длина кабеля	4,0 м
Вес	1,9 кг

Стандартная комплектация  
 1 боковая рукоятка (194.034)

## НОВинки



**XFE 7-15 150 Set**  
**Эксцентрикковые полировальные машины**  
**Но. д. Заказа 447.110**

Макс. диаметр полировального элемента	160 мм
Макс. диаметр опорного диска	150 мм
Ход	15 мм
Число ходов на холостом ходу	2900-8600 /мин
Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
Размеры (Д x В)	370 x 140 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,4 кг

Стандартная комплектация  
 1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" Ø 150 (437.077) ·  
 1 полировальная губчатая насадка PS-O 160 (434.329) ·  
 1 полировальная губчатая насадка PS-R 160 (434.361) ·  
 1 салфетка из микрофибры MW-C (317.098) ·  
 1 Полироль P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
 1 Нанесение защитных покрытий W02/04 250 ml (443.301) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (437.093)



**L 1202**  
**Специальная полировальная машина с низкой частотой вращения мощностью 1600 Ват**  
**Но. д. Заказа 278.688**

Макс. диаметр полировального элемента	250 мм
Макс. диаметр опорного диска	175 мм
Частота вращения на холостом ходу	1750 /мин
Потребляемая мощность	1600 Вт
Отдаваемая мощность	1100 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	5,1 кг

Стандартная комплектация  
 1 боковая рукоятка (193.356) ·  
 1 защита для рук (253.618) ·  
 1 рукоятка на кожухе (253.510)



**XC 3401 VRG**  
**Ротационно-эксцентриковые полировальные машины с приводом принудительного действия**  
**Но. д. Заказа 322.008**

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
 Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 140 мм  
 Частота вращения на холостом ходу 160-480 /мин  
 Ход 8 мм  
 Число ходов на холостом ходу 3200-9600 /мин  
 Потребляемая мощность 1010 Вт  
 Отдаваемая мощность 590 Вт  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес 2,6 кг

Стандартная комплектация  
 1 ручка-скоба (333.565) ·  
 1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на «липучке» Ø 140 (342.637)



**XC 3401 VRG Set**  
**Ротационно-эксцентриковые полировальные машины с приводом принудительного действия в комплекте**  
**Но. д. Заказа 334.081**

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
 Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 140 мм  
 Частота вращения на холостом ходу 160-480 /мин  
 Ход 8 мм  
 Число ходов на холостом ходу 3200-9600 /мин  
 Потребляемая мощность 1010 Вт  
 Отдаваемая мощность 590 Вт  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес 2,6 кг

Стандартная комплектация  
 1 ручка-скоба (333.565) ·  
 1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на «липучке» Ø 140 (342.637) ·  
 1 полировальная губчатая насадка PS-W 160 (376.434) ·  
 1 салфетка из микрофибры MW-C (317.098) ·  
 1 Паста для тонкого шлифования P 03/06-LD 250 ml (403.377) ·  
 1 Паста для тонкого шлифования P 05/04-LD 250 ml (403.369) ·  
 1 сумка для переноски (333.573)

## Для полировальных машин

### Принадлежности для полировальных систем



#### Полироль

Наименование	Содержание	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
P 05/05-LDX	250 ml	1	443.271		
P 03/06-LDX	250 ml	1	443.298		



#### Нанесение защитных покрытий

Наименование	Содержание	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
W 02/04	250 ml	1	443.301		



#### Полировальная салфетка из микрофибры Classic

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
MW-C	400 x 400	1	317.098		



#### Полировальная салфетка из микрофибры Premium

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
MW-P	400 x 400	1	376.531		



#### Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" с зубчатым колесом

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386.715		



#### Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" с зубчатым колесом

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342.637		



#### Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", амортизированный, M 14

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BP-M D35 M14	35 Ø	1	446.254		
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420.492		
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311		
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737		
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745		

## Адаптер для BP-M D35 M14

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BP-AD M14 I/M14 A	40	1	446.270



## Специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на «липучке», амортизированный

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BP-M D125 XFE/XCE	125 Ø	1	442.445
BP-M D150 XFE/XCE	150 Ø	1	437.077



## Полировальная губчатая насадка

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.631
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.264
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434.272
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434.280
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434.299



## Полировальная губчатая насадка

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.658
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.442
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434.450
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434.469
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436.410



## Полировальная губчатая насадка

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.666
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.302
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434.310
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434.329
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434.337



## Полировальная губчатая насадка

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.674
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.345
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434.353
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434.361
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434.426



## Полировальная губчатая насадка

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PUK-R 130	130 Ø	1	442.682



## Полировальная губчатая насадка

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PSF-Y 220	220 Ø x 20	1	256.908



## Полировальная губчатая насадка белого цвета

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PSF-W 220	220 Ø x 30	1	256.909



## Полировальная подушечка из микроволокна

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
MC-PT 160	160 Ø x 10	1	434.434



## Полировальная подушечка из овчины Classic

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TW-C 150	150 Ø	1	342.521
TW-C 200	200 Ø	1	350.265



## Полировальная подушечка из овчины Premium

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TW-PT 80	80 Ø	1	420.484
TW-PT 140	140 Ø	1	376.515
TW-PT 160	160 Ø	1	376.523



## Полировальная подушечка из овчины

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
WF-C 230	230 Ø	1	398.632

# Ассортимент продукции 2017



**Полировальный круг из овчины**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
WH-C 180	180 Ø	1	123.870		



**Чемодан для переноски**

Наименование	Размеры (Д x Ш x В)	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-L 528x368x125/65	528 x 368 x 125/65 мм	1	377.198		



**Эластичный тарельчатый круг**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BP D175 WH	175 Ø	1	123.862		

**Вкладыш в чемодан для переноски, крышка**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ТКЕ-Т PE14/XC	1	377.201		

**Принадлежности для полировки, универсальн.**



**Фетровый тарельчатый круг**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
125 Ø	1	122.726		
175 Ø	1	122.734		

**Вкладыш в чемодан для переноски, днище**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ТКЕ-В PE14/XC	1	377.228		



**Запасной фетровый диск**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
125 Ø	1	122.742		
175 Ø	1	122.750		

**Чемодан для переноски L-BOXX®**



Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-L 238	442 x 357 x 253 мм	378 x 306 x 209 мм	2,8 кг	1	414.093		



**Держатель для полировальных кругов, М 14**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
60	1	123.803		

**Вкладыш в чемодан для переноски**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ТКЕ XFE/XCE	1	437.093		



**Ручка SoftVib**

Наименование	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376		



**Сумка для полировальной машины**

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TB-L 460x260x300	1	333.573		

## Машины для обработки натурального камня



**LE 12-3 100 WET**  
**Машина для полирования камня с подачей воды и регулируемой частотой вращения мощностью 1150 Вт со штекером для подключения к разделительному трансформатору, 115 мм**  
**Но. д. Заказа 368.660**

Макс. диаметр полировального элемента 115 мм  
 Частота вращения на холостом ходу 1200-3700 /мин  
 Потребляемая мощность 1150 Вт  
 Отдаваемая мощность 700 Вт  
 Крепление инструмента М 14  
 Размеры (Д x В) 350 x 140 мм  
 Соединительный шланг с быстроразъемной муфтой 2 м  
 Длина кабеля 5,0 м  
 Вес 2,4 кг

Стандартная комплектация  
 1 ручка-скоба (368.709) ·  
 1 кабельный держатель на «липучке» (364.169)



**L 12-3 100 WET, PRCD**  
**Машина для полирования камня с подачей воды мощностью 1150 Вт с защитным выключателем PRCD, 115 мм**  
**Но. д. Заказа 378.488**

Макс. диаметр полировального элемента 115 мм  
 Частота вращения на холостом ходу 3700 /мин  
 Потребляемая мощность 1150 Вт  
 Отдаваемая мощность 700 Вт  
 Крепление инструмента М 14  
 Размеры (Д x В) 350 x 140 мм  
 Соединительный шланг с быстроразъемной муфтой 2 м  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес 2,4 кг

Стандартная комплектация  
 1 ручка-скоба (368.709) ·  
 1 кабельный держатель на «липучке» (364.169)



**LE 12-3 100 WET, PRCD**  
**Машина для полирования камня с подачей воды и регулируемой частотой вращения мощностью 1150 Вт с защитным выключателем PRCD, 115 мм**  
**Но. д. Заказа 378.461**

Макс. диаметр полировального элемента 115 мм  
 Частота вращения на холостом ходу 1200-3700 /мин  
 Потребляемая мощность 1150 Вт  
 Отдаваемая мощность 700 Вт  
 Крепление инструмента М 14  
 Размеры (Д x В) 350 x 140 мм  
 Соединительный шланг с быстроразъемной муфтой 2 м  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес 2,4 кг

Стандартная комплектация  
 1 ручка-скоба (368.709) ·  
 1 кабельный держатель на «липучке» (364.169)



**LW 802 VR**  
**Машина для полирования камня с подачей воды мощностью 1800 Вт со штекером для подключения к разделительному трансформатору, 130 мм**  
**Но. д. Заказа 258.597**

Макс. диаметр полировального элемента 130 мм  
 Частота вращения на холостом ходу 800-2400 /мин  
 Потребляемая мощность 1800 Вт  
 Отдаваемая мощность 1200 Вт  
 Крепление инструмента М 14  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес 4,3 кг

Стандартная комплектация  
 1 ручка-скоба (263.397) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 17 (106.461)



**L 12-3 100 WET**  
**Машина для полирования камня с подачей воды мощностью 1150 Вт со штекером для подключения к разделительному трансформатору, 115 мм**  
**Но. д. Заказа 375.675**

Макс. диаметр полировального элемента 115 мм  
 Частота вращения на холостом ходу 3700 /мин  
 Потребляемая мощность 1150 Вт  
 Отдаваемая мощность 700 Вт  
 Крепление инструмента М 14  
 Размеры (Д x В) 350 x 140 мм  
 Соединительный шланг с быстроразъемной муфтой 2 м  
 Длина кабеля 5,0 м  
 Вес 2,4 кг

Стандартная комплектация  
 1 ручка-скоба (368.709) ·  
 1 кабельный держатель на «липучке» (364.169)



**LW 1202**  
**Машина для полирования камня с подачей воды мощностью 1600 Вт со штекером для подключения к разделительному трансформатору, 130 мм**  
**Но. д. Заказа 276.375**

Макс. диаметр полировального элемента 130 мм  
 Частота вращения на холостом ходу 1750 /мин  
 Потребляемая мощность 1600 Вт  
 Отдаваемая мощность 1040 Вт  
 Крепление инструмента М 14  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес 5,1 кг

Стандартная комплектация  
 1 ручка-скоба (258.639) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 17 (106.461)



**LW 1202 S**  
**Машина для полирования камня с подачей воды мощностью 1600 Вт с защитным выключателем PRCD, 130 мм**  
**Но. д. Заказа 289.000**

Макс. диаметр полировального элемента 130 мм  
 Частота вращения на холостом ходу 1750 /мин  
 Потребляемая мощность 1600 Вт  
 Отдаваемая мощность 1040 Вт  
 Крепление инструмента М 14  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес 5,1 кг

Стандартная комплектация  
 1 ручка-скоба (258.639) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 17 (106.461)



**BED 18**  
**Сверильная установка для выборки гнезд под шкранты с защитным выключателем PRCD**  
**Но. д. Заказа 290.300**

Потребляемая мощность 1200 Вт  
 Отдаваемая мощность 700 Вт  
 Частота вращения на холостом ходу 3500-10000 /мин  
 Крепление инструмента М 14  
 Диаметр алмазного сверла 6-14 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес 4,1 кг

Стандартная комплектация  
 1 вакуумный присос (292.052) ·  
 1 ручка-скоба (236.934) ·  
 1 сверильный штатив с направляющей колонки, BD 18 (290.343) ·  
 1 подключение пылеудаляющего шланга (255.507) ·  
 1 металлический чемодан для переноски (293.008)



**TT 2000**  
**Разделительный трансформатор**  
**Но. д. Заказа 373.370**

Макс. мощность до 45 мин. непрерывной работы 2000 В·А  
 Размеры (Д x Ш x В) 200 x 200 x 270 мм  
 Первичное напряжение 230 В  
 Вторичное напряжение 230 В  
 Вес 15,8 кг

**BD 18**  
**Сверильный штатив:**  
**Но. д. Заказа 290.343**



**BHW 1549 VR**  
**Машина для сверления глухих отверстий с подачей воды и выключателем PRCD**  
**Но. д. Заказа 299.197**

Потребляемая мощность 1200 Вт  
 Отдаваемая мощность 700 Вт  
 Число оборотов под нагрузкой 3000-9000 /мин  
 Частота вращения на холостом ходу 3500-10000 /мин  
 Крепление инструмента М 14  
 Диаметр алмазного сверла 5-10 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес 3,3 кг



Стандартная комплектация  
 1 ручка-скоба (236.934) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 17 (106.461) ·  
 1 защита от водяных брызг (255.171) ·  
 1 металлический чемодан для переноски (273.686)



**BD 05**  
**Штативы сверильного станка на длинной ноге**  
**Но. д. Заказа 254.436**



**BED 69**  
**Установка колонкового сверления отверстий в кромках фасадных плит с защитным выключателем PRCD**  
**Но. д. Заказа 254.175**

Потребляемая мощность 1200 Вт  
 Отдаваемая мощность 700 Вт  
 Частота вращения на холостом ходу 3500-10000 /мин  
 Крепление инструмента М 14  
 Диаметр алмазной сверильной коронки 5-14 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Вес (устройства в сборе) 15,5 кг

Стандартная комплектация  
 Сверильный штатив BD 06 (254.186)



**LST 803 VR**  
**Машины для бучардирования лестниц и поверхностей**  
**Но. д. Заказа 259.639**

Частота вращения на холостом ходу	800-2400 /мин
Потребляемая мощность	1800 Вт
Отдаваемая мощность	1200 Вт
Рабочая ширина	55-130 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	7,2 кг

Стандартная комплектация  
 1 упор в сборе (259.193) ·  
 1 твердосплавный инструмент в сборе Ø 140 (261.654) ·  
 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (115.460) ·  
 1 адаптер для подключения удаляющего устройства (340.790) ·  
 1 удлинитель шланга (296.953)



**LG 1704 VR**  
**1500-ваттная шлифовальная машина без системы пылеудаления, 178 мм**  
**Но. д. Заказа 293.768**

Макс. диаметр шлифовального инструмента	178 мм
Частота вращения на холостом ходу	1400-4200 /мин
Потребляемая мощность	1500 Вт
Отдаваемая мощность	1000 Вт
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,7 кг

Стандартная комплектация  
 1 боковая рукоятка (252.721)



**LST 1503 VR**  
**Машины для бучардирования лестниц**  
**Но. д. Заказа 259.229**

Частота вращения на холостом ходу	800-2400 /мин
Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Рабочая ширина	40-92 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	5,9 кг

Стандартная комплектация  
 1 упор в сборе (259.193) ·  
 1 твердосплавный инструмент в сборе Ø 100 (261.653) ·  
 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (115.460) ·  
 1 адаптер для подключения удаляющего устройства (340.790) ·  
 1 удлинитель шланга (296.953)



**CS 60 WET**  
**Алмазная камнерезательная машина с подводом воды, косая резка до 45°, с защитным выключателем PRCD**  
**Но. д. Заказа 374.016**

Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	840 Вт
Частота вращения на холостом ходу	6200 /мин
Диаметр алмазного режущего диска / зажимной патрон (внутр. диаметр)	170 / 22,2 мм
Глубина реза / с направляющей шиной	60 / 54 мм
Резка под углом	0-45°
Глубина реза, косая резка	5-44 мм
Глубина реза, косая резка с направляющей шиной	0-38 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	4,5 кг



Стандартная комплектация  
 1 алмазный режущий диск с сегментированной режущей кромкой (347.515) ·  
 1 ключ для замены инструмента (359.343) ·  
 1 параллельный упор (350.613) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (436.771)



**LK 602 VR**  
**Полировальная машина с кожухом с рукояткой**  
**Но. д. Заказа 258.580**

Макс. диаметр полировального элемента	220 мм
Макс. диаметр опорного диска	175 мм
Частота вращения на холостом ходу	800-2400 /мин
Потребляемая мощность	1500 Вт
Отдаваемая мощность	1000 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	3,5 кг

Стандартная комплектация  
 1 боковая рукоятка (252.721)

# Ассортимент продукции 2017

## Для обработки камня

### Принадлежности для мокрого полирования



**Резиновая соединительная муфта**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø	1	240.338



**Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", мягкий**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø	1	253.814



**Алмазные диски для мокрого шлифования Dia-Jet на "липучке" (отдельные)**

Размеры в мм	Зернистость	Цвет	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø	K 60	темно-зеленый	1	253.815
100 Ø	K 100	синий	1	253.816
100 Ø	K 200	светло-зеленый	1	253.817
100 Ø	K 400	желтый	1	253.818
100 Ø	K 800	оранжевый	1	253.819
100 Ø	K 1500	красный	1	253.820
100 Ø	K 3000	коричневый	1	253.821
100 Ø	K 10000	черный	1	253.822



**Алмазные диски для мокрого шлифования Dia-Jet на "липучке" в комплекте**

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø	K 100 - 1500	5	253.823



**Опорный диск**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø	1	126.098



**Шлифовальные круги**

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø	F 30	1	126.144
100 Ø	F 60	1	126.152
100 Ø	F 120	1	126.160

## Сверла для мокрого сверления для BHW 1549 VR, BED 18 и BED 69



**Алмазное сверло для глухих отверстий**

Наименование	Диаметр в мм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
DD-WET D5x30 M14	5	30	1	386.359
DD-WET D6x30 M14	6	30	1	386.367
DD-WET D8x30 M14	8	30	1	386.375
DD-WET D10x30 M14	10	30	1	386.383



**Алмазное корончатое сверло**

Диаметр в мм	Глубина в мм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
6 Ø	58	88	1	315.052
8 Ø	73	103	1	315.060
10 Ø	88	118	1	315.079
12 Ø	98	128	1	315.087
14 Ø	113	143	1	315.095

## Принадлежности для BED 18



**Шланг для подсоединения пылеотсасывающего устройства**

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	255.506



**Пылеотсасывающий шланг**

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	255.505



**Адаптер для пылеудаляющего шланга**

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	255.507

## Принадлежности для сухого шлифования



**Резиновая соединительная муфта**

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
1	240.338		



**Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" Ø 115, Vowl**

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
115 Ø	1	366.609	



**Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", амортизированный, M 14**

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311	
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737	
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745	



**Алмазная шлифовальная подушечка**


Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197	
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200	
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219	
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227	
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235	
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243	
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251	
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278	



**Алмазная шлифовальная подушечка**

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817	
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825	
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833	
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841	
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868	
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876	
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884	
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965	

## Алмазная шлифовальная подушечка



Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951	
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978	
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986	
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994	
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001	
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028	
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036	
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044	
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052	

## Принадлежности для LST 803 VR, LST 1503 VR

### Сменные твердосплавные ролики

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
6	259.833		

### Сменные твердосплавные ролики

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
8	259.834		

### Запасная стойка подшипника с 2 твердосплавными роликами

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
1	260.576		

## Комплектующие для камнерезных пил с алмазным диском CSW 4161, CS 60 WET

### Алмазный режущий диск



Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
Turbo-F-Jet D170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386.189	

### Алмазный режущий диск



Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
170 Ø x 22,2	1	347.515	

# Ассортимент продукции 2017



## Алмазный режущий диск

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
170 Ø x 22,2	1	367.214		

## Вкладыш в чемодан для переноски

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ТКЕ CS 60 Wet II	1	436.771		



## Направляющая шина GRS

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
GRS 80	800	1	353.280		
GRS 160	1600	1	359.351		



## Соединительный элемент для направляющей шины GRS

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
GRS-V	1	353.272		



## Торцевые заглушки

	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
	2	364.967		



## Крепежный профиль

	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
	6,8 m	366.854		



## Противоскольная система

	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
	3,4 m	366.846		



## Чемодан для переноски L-BOXX®

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ТК-L 238	442 x 357 x 253 мм	378 x 306 x 209 мм	2,8 кг	1	414.093		

## Для транспортировочных кофров системы L-BOXX®



### Чемодан для переноски L-BOXX®



Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-L 102	442 x 357 x 117 мм	378 x 313 x 71 мм	2,1 кг	1	414.077		
TK-L 136	442 x 357 x 151 мм	378 x 311 x 107 мм	2,2 кг	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253 мм	378 x 306 x 209 мм	2,8 кг	1	414.093		
TK-L 374	442 x 357 x 389 мм	378 x 296 x 345 мм	3,4 кг	1	414.107		



### Тележка L-BOXX®

Наименование	Размеры в мм	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8 кг	1	419.400		



### Поролоновый вкладыш L-BOXX®

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TKE-RS 136	1	419.370		



### Противоскользящий вкладыш L-BOXX®

Наименование	Размеры (Д x Ш x В)	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 мм	1	419.389		
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 мм	1	419.397		

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstraße 15

71711 Steinheim/Германия

(Штайнхайм-на-Муре)

Телефон: +49 7144 828-0

Факс: +49 7144 25899

Веб-сайт: [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

Фирма оставляет за собой право на внесение  
технических изменений.

Ваш партнер по специализированной  
торговле инструментом марки FLEX



Ваш дилер ООО «**MATTEX**»

141400, Россия, Московская область, г. Химки

ул. Жуковского, д. 10

тел.факс: +7 495 762-63-26, моб. +7 985 899-37-94

e-mail: [info@flexcentr.ru](mailto:info@flexcentr.ru)

сайт: [flexcentr.ru](http://flexcentr.ru)